PYTHON

Python Course Outlines

Unit 1. Introduction to Python
- (1.1) What is Python
- (1.2) Installing Python
- (1.3) Hello World
- (1.4) Installing PyCharm Community Edition
- (1.5) Comments in Python
- (1.6) Variables in Python

Unit 2. Built-in Data Types
- (2.1) Numeric
- (2.2) Boolean
- (2.3) Strings
- (2.4) Type Casting
- (2.5) None
- (2.6) List
- (2.7) Tuple
- (2.8) Dictionaries
- (2.9) Sets

Unit 3. Python Operators
- (3.1) Arithmetic
- (3.2) Assignment
- (3.2) Comparison
- (3.4) Logical
- (3.5) Identity
- (3.6) Membership
- (3.7) Operator precedence

Unit 4. Statements
- (4.1) If conditional statement
- (4.2) Match conditional statement
- (4.3) While loop statement
- (4.4) For loop statement
- (4.5) try: except: statement

(4.6) Raise an exception

Unit 5. Functions

(5.1) Create a functions
(5.2) Calling a function
(5.3) Function arguments
(5.4) Returning values
(5.5) User Input
(5.6) Lambda
(5.7) Scope

Unit 6. Modules

(6.1) Create a module
(6.2) Use a module
(6.3) Variables in module
(6.4) Renaming a module
(6.5) from – import module

Unit 7. Classes and Objects

(7.1) Create a class
(7.2) Create objects from a class
(7.3) The __init__() function
(7.4) The __str__() function
(7.5) Object methods
(7.6) Inheritance
(7.7) Polymorphism
(7.8) Iterator

Unit 8. File input and output

(8.1) Read a file
(8.2) Write to a file
(8.3) Creating a new file
(8.4) Delete a file or folder

Unit 1: Introduction to Python

1.1) What is Python

Python ခဲ့ပီခ် High level programming language ဝံ့ ကာခ်ခိုင်းကိုဝ်း။ ရူခ်ဴးတေ,ခူင်ကွာ်,မခ်ဴး ပီခ် Guido van Rossum ဧလး; မခ်ဴးတေ,ကွာ်,မးုတီး; ပီ1991 ခံယဝ့်။ ရှဝ်းလွဲ့. python သေ

- ခူင်သၢင်း; ဝ်ပ့်သၢိ.ဂျေုလံး
- ခူင်သၢင်း; သွပ့်ဧဝး တၤ့လွဲ့.တိုဝ်း ခွဲးဇူခ်ဴး၊ ခွဲးခွမ်း ဂျေုလံး
- ခူင်သၢင်း; Artificial Intelligence ရှိုဝ် Machine Learning လိုဝ်းခံ့ဂျေုလံး ယဝ့်။

ရွပ်းခံဧလး; မခ်ဴးပီခ်ဇၤ့သၤ့, ကာခ်ကွာ်,မးုဂျေုး မီးရွၤ့, 30 ပီးဟံသေတၤ့ ထိုင်ယၢမ်းလီဝ်ဂျေုး ရူခ်ဴးလွဲ့.တိုဝ်းမခ်ဴး တိုရှ်မီးခမ်ဝ့်ယူ,။

Python ခဲ့မခ်ဴးတေမီးဝ့် version 2 ဧလး; version 3 ဧလး; သွင်ကာခ်ခဲ့ ကာမ်,မျိုခ်ဂခ်။ ခွဲးပပ့်ခဲ့တေ ဓးုတေလွဲ့.တိုဝ်း Python 3 သေသွခ်ပခ်ရွၤ့။

1.2) Installing Python

ခွဲး Mac ဧလး; ခွမ်းဂမ်;ခမ်တေ့ဂျေုး Python ခဲ့မခ်ဴးတေရိုဂ်းပၤုးမးုလွမ်း ဂမ်းလီဝ်ယဝ့်။ ရွပ်းခံ ရှဝ်းကာမ်,လူဝ်, ထီမ်သွ်, Software သင်ထီင်းခံဂျေုး တေလွဲ့.တိုဝ်းရွၤ့လံး ဂမ်းလီဝ်ယူ,။ သင်ခံ့းထၢမ်းတူလုဲ်းဝၤုး Python ခဲ့လွင်,မီးခွဲး ခွမ်းရှဝ်းယူ,ရှခံ ရွှင့် Command Prompt ကာမ်,ခခ် Terminal သေ လွဲ့.တိုဝ်း command တီး တွံ့;ခဲ့ဧလး;။

python –version

သင်ဧခပေခ်မၤုး Python version ခံပွင်,ဝၤုး ခွဲးခွမ်းရှဝ်း မီး python ဝံ့ယဝ့်ခံယူ,။ သင်ကာမ်,ခခ် ၯဝ်; လူတ်,လူင်းကာဝ်လံး တီး; link တီး;တွံ့;ခဲ့ဧလး;။

Welcome to Python.org

1.3) Hello World

Python ခဲ့ပီခ် Interpreted Programming Language ကိုဝ်း။ ရွပ်း;ခံဧလး; သင်ရှဝ်းမီးဝ့် python file (.py) ခံထိုင် ရှဝ်းလွဲ့. python သေဂျေုး run လံး;ဂမ်းလီဝ်ယဝ့်။

တၤ့တေခူင်သၢင်း; python program ကာခ်ခိုင်း;ခဲ့ဂျေုး ကာမ်,ယၢပ်,။ ကွခ်တၢင်းသုတ့် ခူင်သၢင်း; **helloworld.py** ဝံ့ခ်ိုဝ် Desktop သူဧလး;။ သင်ယဝ့်ဂျေုး ခိုခ်ဇုလ့်,မခ်ဴး လွဲ့.တိုဝ်း Text Editor သေကာခ်ကာခ်ခံဂျေုး ခိုခ်းတ်ံမ်းပခ် code တီး;တွံ့;ခဲ့ဧလး;။

```
print("Hello World")
```

သင်တ်ိမ်းယ့် save ပခ်မခန်းသေ ခိုခန်းရွှင့်ကဝ် Command Prompt (ကမ်,ခခေ်) Terminal သေ ခိုခန်း run ထွမ်း command တီးတ့်ုးခ့ံဧလး။

```
python helloworld.py
```

1.4) Installing Pycharm Community Edition

လွင်းတေတ်ိမ်း python program ခ့ံ ရှဝ်းလ့ွ.တိုဝ်း notepad ဂျေးတ်ိမ်းလံးယူ,သေတျ. မခန်းမီးဝ့ံ တီးယု ပ်းယွမ်းတျင်းခမ်။ မ့ိုခ်ခင်, သင်ရှဝ်း တ်ိမ်းဇိတ်းကိတ်းကွခန်,၊ သင်ရှဝ်း လိုမ်းသ့ွ်, column ခံ သင်ရှဝ်း run တူလ့ုး program ရှဝ်းခံ မခန်းတေ ပ်ိခ်ဝ့ံ error ကမ်,ရှျင့်ယဝ့်။ တျ,တေပ်ိခ်လွင်းဂမ့်ထ်ိမ် မ့ိုဝ်းဇွင်းရှဝ်း တ်ိမ်းခူ တ့်ခံ ရှဝ်းထုဂ်,လီလ့ွ်. IDE (Integrated Development Environment) ယဝ့်။

တျ,တေတ်ိမ်း python ခံ မခန်းမီးဝ့ံ IDE တင်းခမ်။ ခွ်းပပ့်ခ့ံတေ့ ဓျးတေလ့ွ်.တိုဝ်း Pycharm သေ သွခ်ပခ်ရွျ,ရူလ်ုးဧလး; သင်ပံ,ယျမ်းရ့ိခ်း python ခံ လ့ွ်.ထွမ်းဓျးဧလး;။ လူတ်,လူင်းကဝ် Pycharm လံးတီးလိ င့်ခ်တ့ုးခ့ံယူ,။

https://www.jetbrains.com/pycharm/download

1.5) Python Comments

ခွ်း Programming ခ့ံ comments ခ့ံပွင်,ဝျ; ပ်ိခ်လိဂ်; ကာခ်ရှဝ်းတ်ိမ်းဝ့ံ၊ တျ,ရှဝ်းတေလူ ခံယဝ့်။ လိဂ်းခ့ံ Interpreter မခန်းတေ ဓျမ်းပူခ့ံရွျ,ယဝ့်။ သင်ရှဝ်း ကမ်,ရ့ိတ့် comments သေတ်ိမ်းတူဝ်လိဂ်းခံထိုင် မခန်းတေဧခဝ့ံပခ် ဇိတ်းယူ,ယဝ့်။

တီး Python ခ့ံမခန်းတေမီးဝ့ံ comments (2) လွင်း

1. Single line comments

ခ့ံတေ့ သင်ရှဝ်းလ့ွ.တိုဝ်းမခန်းခံထိုင် တူဝ်လိဂ်; ကာခ်ယူ,ဇ၊,လင်မခန်း တေပ်ိခ် comments မူ တ်းခံကိုဝ်း။ တီး python ရှဝ်းလ့ွ်. # တျ,တ်ိမ်း single line comments ကိုဝ်း။

```
#This is a comment
#written in
#more than just one line
```

2. Multi line comments

ခဲ့တော့ရော့ ၅ဝ်းတေမီးဝံ့ တူဝ်ဇုလ့်,၊ တူဝ်ကိုတ်း တီ့မခင်းသေဒလး့ လိင်္ဂ်းတၢင်းမူတ်း ကာခင်၅ဝ်းတ်ံမ်းဝံ့ ခင်္ဂ်း မခင်းခခေ့် python မဂ်ံးမခင်းပီခင် comments ယဝ့်။ ၅ဝ်းလွ်ဳ. Triple quotes (“”” … “””) သေတ်ံမ်း multi-line comments ကိူဝ်း။

```
"""
This is a comment
written in
more than just one line
"""
```

1.6) Variable in Python

Python ခဲ့ပီခင် Dynamic type ကိူဝ်း။ ပွင့်,ဝၤ့ ဝံးသေ ၅ဝ်းခူင်သၢင်း variable ယဝ့်ခံ ခင်္ဂ်းမခင်းခခေ့် ၅ဝ်းကဝ် ဂၤ့ခခ် ဂူးလွင်းလွင်းသေ သွ်,ဝံ့လံ်းယဝ့်။ ယဝ့်ရော့ ပိူင်ခူင်သၢင်း variable တီ့ python ခဲ့ ကာမ်,လူဝ်, ပို ခင်္ဂ်းဇၢဝ်,ပခ် data type မခင်း မိုခ်တီ့ Java ။ ၅ဝ်းတ်ံမ်း ထိုဝ်း variable သေ ကာဝ်ဂၤ့ခခ်သင်သေ ကာမ်,ဝၤ့ သွ်, ဝံ့လံ်း ခင်္ဂ်းမခင်းယဝ့်။

```
x = 4       # x is of type int
x = "Sally" # x is now of type str
print(x)
```

Variable Names

တၤ့,တေပခ်ထိုဝ်း variable ကာခ်ခိုင်းခဲ့ ၅ဝ်းတေလံ်းလွမ်း ပိူင်ထိူဝ်းခဲ့

1) ထိုဝ်း variable ၅ဝ်းခဲ့ တေလံ်းတေ,လွမ်း alphabets ကာမ်,ခခေ် underscore

2) ခင်္ဂ်းထိုဝ်း,မခင်းခခေ့် တေလံ်းမီး alphabets, numbers ဒလး့ underscore ဂူလ်ဳး

3) ထိုဝ်း variable ပီခ် case-sensitive

4) ထိုဝ်း variable တေကာမ်,လံ်းပီခ်ဝံ့ keywords သင်

Multi words variable name

သင်၅ဝ်းခံ်းပခ်ထိုဝ်း variable ၅ဝ်းခမ်လူိဝ် ခိုင်း word ခံ်ထိုင် တီ့ python ခဲ့၅ဝ်းတေလံ်းလွမ်း ပိူင် snake case ယဝ့်။

```
my_variable_name = "John" # Snake case
```

လိုဝ်သေ snake case ယဝ့် တီးဇၤ့,သၤ့, ပရူဝ်,ၵရမ်းမိၼ်းခဲ့ တေလွင့်.တိုဝ်းၵၼ်ဝ့်ထိုင်း 2 လၢ်းခဲ့ယူ,။

```
myVariableName = "John" # Camel case
```

```
MyVariableName = "John" # Pascal case
```

Unit 2: Built-in Data Types

Data Types ဆိုပွင့်,ဝါးပီခင် ဓေးမုခင်း ဤခင်ရှဝ်းတေ ထွံ့ရှိတ့်ဤခင်လံ့၊ ဤမ်,ခမ် သိမ်းဝ့်လံ့းခွင်း variable ခံယဝ့်။ တီး python ခဲ့ မခင်းတေမီးဝ့် built-in data type ဤခင်ဂိုဂ်းပးုးမားးထွမ်းမခင်းဝ့် ခင်,တီး တ့်ွးခဲ့ယူ,။

Type Description	Type in Python
Boolean Type	bool
Numeric Types	int, float, complex
Text Type	str
None Type:	NoneType
Sequence Types:	list, tuple
Mapping Type:	dict
Set Types:	set

Getting the data type

သင်ခံ့းရှူ့ဝါ့ variable ရှဝ်းခဲ့ ပီခင် data type သင်ခံထိုင် ထွံ့တိုဝ်းလံ့း type() function ခင်,တီး တ့်ွးခဲ့သေ ထွပ်,လံ့းယူ,။ ခူတ့်တီး,တ့်ွးခံ. ပေါးရှဝ်းဤဂ်,တူလ်းခံ မခင်းတေဧခပေခင်ရှဝ်းဝါ့ int ခံယဝ့်။

```
x = 5
print(type(x))
```

2.1) Boolean Type

ခွင်း boolean ခဲ့ ရှဝ်းတေသိမ်းလံ့း ဤးခခင် သွင်ဤခင်ရှလ်း။ ပီခင် **True** ဧလး **False** ယဝ့်။ မခင်းတူဝ်လီဝ် ဤမ်,ထွံ့.တိုဝ်းဂခင်သေတါ့ မခင်းဤေါ့ပီခင် Type ဤခင်လွင်းယွံ့,ဝ့်ဤခင်ခိုင်း တါ့,တေသိုပ်,လီပ်းရှိခင်းလွင်း conditional, looping ထိုဝ်းခဲ့ယဝ့်။ ယဝ့်ဤေါ့ operator မိုခင်ခင်, comparison, logical ထိုဝ်းခဲ့ဤေါ့ ခဝ် ထုဂ်းဤွဂ်,ပခင် ဤးခခင် Boolean ယဝ့်။ မိုခင်ခင်, ခူတ့်တီး,တ့်ွးခဲ့ ခဝ်ထုဂ်းဤွဂ်,ပီခင် Boolean မူတ်းယဝ့်။

```
print(10 > 9) # True
print(10 == 9) # False
print(10 < 9) # False
```

2.2) Numeric Types

တီး Python ခဲ့ မခင်းတေမီးဝံ့ Numeric Type ယူ, (3) မီဝ်း

(1) int

int ခဲ့ တၤ့ၵဝ်းတေသိမ်းဝံ့ whole number ခဲယဝ့်။ မခင်းတေၵပ့်ပခင်လံး positive, negative ဧလး မခင်းၵမ်,မီး size limit မိူခင်ဇၤ့သၤ့တၢင်,ၵာခင်။

```
x = 1    # int
```

(2) float

float သမ့်ၵဝ်းထွ်.တိုဝ်း တၤ့သိမ်းဝံ့ decimal number ယဝ့်။ ခွဲးမခင်း ၵဝ်းတေသွ်,လံး တူဝ် e သေ မခင်း မံၢထိုင် 10 power ခဲယဝ့်။

```
y = 2.8  # float
```

```
x = 35e3
```

(3) complex

complex number သမ့်ၵဝ်းထွ်.ထွမ်း j ယဝ့်။

```
z = 1j   # complex
```

2.3) String Type

တီး python ခဲ့တေ့ ၵဝ်းထွ်. Single Quote(‘’) ၵမ်,ခဆေ Double Quote (“”) သေၼူင်သၢင်း String ယဝ့်။

```
a = "Hello"
```

ခွဲး String ခဆေ့ သင်ၵဝ်းခံး,တ်မ်းရိုဉ်း ထိဝ်လိဉ်းတၢင်းခမ်ခံထိုင် ၵဝ်းထွ်.တိုဝ်းလံး Triple Quote (“””) or ‘’’) ယဝ့်။ တေမိူခင် Text Block တီး Java ယူ,။

```
a = '''Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.'''
```

String are Array

တီး python ခဲ့တီးတော့ String ခဲ့မခင်းပီခင် Array of characters ရှုလုံးကိုဝ်း။ သင်တူလုံးလီလီခင်ထိုင် ခွင်းမခင်းမီးဝံ့ characters ဝံ့ရှုလုံး။ တီးဇေ့သေ့တၢင်,ကာခင် ခဝ်တေမီးဝံ့ character type သေ python တော့ကမ်, မီး။

သင်ရှဝ်းခံးလံး, တူဝ်လိင်္ဂ်, ၵမ်းတူဝ် ကာခင်မီးဝံ့ တီးခွင်း string ခင်ထိုင် ရှဝ်းထွဲ့လံး, array indexing ယဝ့်။ ဒွပ်းခင် ခူတ့်ထိဝ်တီးတွံးခဲ့ သင် run တူလုံးခင် မခင်းတေကွင်,ဧခပေခင် **e** ခင်ယဝ့်။ တွင်းဝံ့ဝၤ Array Index ခဲ့မခင်းတေ,တီး **0** ခင်ဧလး။

```
a = "Hello, World!"
print(a[1])
```

String length

သင်ခံးဏ်တ်းတူလုံးဝၤ ခွင်း string ရှဝ်းခဲ့ မီးဝံ့ တူဝ်လိင်္ဂ်, လၢတူဝ်ခင်ထိုင် ရှဝ်းထွဲ့လံး len() function ကိုဝ်း။ ခူတ့်တီးတွံးခဲ့ မခင်းတေကွင်,ဧခပေခင်ဝၤ **13** ခင်ယဝ့်။

```
print(len(a))
```

String Concatenation

သင်ရှဝ်းခံးရှုမ်း string သွင်ကာခင်ထွမ်းၵခင်ခင်ထိုင် ရှဝ်းထွဲ့တိုဝ်းလံး + operator ယဝ့်။

```
a = "Hello"
b = "World"
c = a + " " + b
```

String Format

String Concatenation ခဲ့ရှဝ်းတေထွဲ့ရှုမ်းလံး string ဧလး string ရှုလုံး။ သင်ရှဝ်းထွဲ့ထွမ်း data type တၢင်,ကာခင်ခင်ထိုင် မခင်းတေဧခပေခင်ရှဝ်း error ဝံ့ယဝ့်။ သင်သမ့် ခံးရှုမ်းထွမ်း data type တၢင်,ကာခင်ခင်ထိုင် ရှဝ်းထွဲ့လံး String format ကာမ်,ခဧခင် fstring ယဝ့်။

```
age = 36
txt = f"My name is John, I am {age}"
print(txt)
```

Escaped Character

ခင်း string ခဲ့ သင်ရှင်းသမ့် ဈဝ် double quote သေချုင်ဝ့်ဧလ; သင်သမ့် ခံ;သွ့်, double quote ခင်း မခင်းထိင်;ခင်ဧလ;၊ ရှင်းတေလံ;ထွ့်.ထွမ်း escaped character ဏင်,တ်မ်;လံ;။

```
txt = "We are the so-called \"Vikings\" from the north."
```

ခဲ့ပ်ခင် escaped character ဈမ်;ဇွင်; ဈာခင်ရှင်းတေ ထွ့်.တီ; python လံ;ဈိုဝ်;။

Code	Result
\'	Single Quote
\\	Backslash
\n	New Line
\r	Carriage Return
\t	Tab
\b	Backspace
\f	Form Feed
\ooo	Octal value
\xhh	Hex value

Octal numbers

ခင်း fstring ဆခန့် သင်ရှင်းခံ;တ်မ်; octal number ခင်ထိုင် ရှင်းတ်မ်;မို့ခင်ခင်ယဝ့်။

```
txt = "\110\145\154\154\157"
```

Hexadecimal numbers

သင်သမ့် ခံ;တ်မ်; Hexadecimal number ခင်ထိုင် ရှင်းခိုခင်းတ်မ်; မို့ခင်ခင်ယဝ့်။

```
txt = "\x48\x65\x6c\x6c\x6f"
```

String Methods

ခင်ဗျား python ခဲ့ ဂူးထိုဝ်ဂူးလွင်; ပီခင် object ဧလ; string ဂျုးဆင်,ခဲယဝ်။ ဥဝ်;ခဲ ခင်းမခင်းခခေ်
တေမီးဝံ့ method တၢင်းခမ် ဘာခ်ဂ်ဝ်းတေ ဥွင့်ထွံ့.လံ;ယဝ်။

Method	Description
capitalize()	Converts the first character to upper case
casefold()	Converts string into lower case
center()	Returns a centered string
count()	Returns the number of times a specified value occurs in a string
encode()	Returns an encoded version of the string
endswith()	Returns true if the string ends with the specified value
find()	Searches the string for a specified value and returns the position of where it was found
format()	Formats specified values in a string
index()	Searches the string for a specified value and returns the position of where it was found
isalnum()	Returns True if all characters in the string are alphanumeric
isalpha()	Returns True if all characters in the string are in the alphabet
isascii()	Returns True if all characters in the string are ascii characters
isdecimal()	Returns True if all characters in the string are decimals
isdigit()	Returns True if all characters in the string are digits
isidentifier()	Returns True if the string is an identifier
islower()	Returns True if all characters in the string are lower case
isnumeric()	Returns True if all characters in the string are numeric
isprintable()	Returns True if all characters in the string are printable
isspace()	Returns True if all characters in the string are whitespaces
istitle()	Returns True if the string follows the rules of a title
isupper()	Returns True if all characters in the string are upper case
lower()	Converts a string into lower case
replace()	Returns a string where a specified value is replaced with a specified value
split()	Splits the string at the specified separator, and returns a list
splitlines()	Splits the string at line breaks and returns a list
startswith()	Returns true if the string starts with the specified value
strip()	Returns a trimmed version of the string
swapcase()	Swaps cases, lower case becomes upper case and vice versa
title()	Converts the first character of each word to upper case

upper() Converts a string into upper case

2.4) Python Casting

Python ခဲ့ မခ်ဴးေ့ပီခ် OOP ငလ; data type မခ်ဴးဂမ်;ခမ်ေ့; လံ;ကဝ် class သေန္ဂုင်ဝ့်ရှုလ်ုးခင်,ဂဝ်,။ ရွပ်;ခံ သင်ရှဝ်ုး ခံ;ကဝ် data type ကာခ်ခိုင်; ပိခ်,ပီခ်ကာခ်ခိုင်;ခံ ရှဝ်ုးတ့်ိ.တိုဝ်ုး constructor ကာခ်မီုးဝ့် တီ; data class ခခေ်ယဝ့်။

int()

ခဲ့ ကဝ် int, float (ကဝ် decimal မခ်ုးပ်တ်;), str (သင်ခ်ွုး str မီုးဝ့် number) ထိုဝ်ုးခဲ့သေ ပိခ်,ရွ်; ပီခ် int ယဝ့်။

```
y = int(2.8) # y will be 2
```

float()

ခဲ့ ကဝ် int, float, str သေ ပိခ်,ပီခ် float ယဝ့်

```
w = float("4.2") # w will be 4.2
```

str()

ခဲ့ေ့ရှ; ကဝ် int, float, str သေ ပိခ်,ပီခ် string ယဝ့်။

```
z = str(3.0)  # z will be '3.0'
```

2.5) None Type

None ခဲ့ ရှဝ်ုးတ့်. တ့ုန္ဂုင်သ့ုင်; null value / null object တီ; python ယဝ့်။ ခဲ့မခ်ုးကမ်,မိုခ်ဂခ်တင်း empty string, false ငလ; 0 ။ သင်ထိုဝ့် function ကမ်,ခခေ် method ရှဝ်ုးကမ်,ပခ်ခိုခ်ုး ဂ့ုးခခ်သင်ခံ ပွင်, ဝ့ု; မခ်ုးပခ်ခိုခ်ုး None Type ခံယဝ့်။

2.6) List Type

ရှင်းလင်း။ List သေရေး၊ ခင်းမခင်းဆခင် ရှင်းတေသိမ်းဝှံလံး၊ ရားခခင်တာင်းခဖမ်။ တီး၊ python ခဲ့ ရှင်းလင်း။ တူင်,သီ,ဇီင်, (Squared bracket) တျ့တေခူင်သာင်း၊ List ခိုင်း၊ကာခင်ယင်ှ။ ခင်းမခင်းခဆင် ရှင်းမံး၊သွံ့,ဝှံ type သင်ရေး၊ လံးဘွခင်,ကိူင်း၊။ ရားခခင် ကာခ်ရှင်း သွံ့,ဝှံခင်း List ခဲ့ မခင်းတေမီးဝှံ insertion order ကိူင်း၊။ ယင်ှရေး၊ ရှင်းတေသွံ့,ဝှံလံး၊ ရားခခင် မိူခင်ကခင်သေးလး၊ List ရှင်းခဲ့ ဝါးသေခူင်ယင်ှ. ရှင်းခိုင်း ထိမ်မွံ့,၊ ထွခင်ကင်, ရေး၊လံး၊ယင်ှ။

```
list = ["abc", 34, True, 40, "male"]
```

Access Items

List ခဲ့ မခင်းလင်္ဘ.တိုင်း indexing ဧလး၊ သင်ရှင်းခံး၊ကင် ရားခခင်ကမ်းတူင် ကာခ်မီးဝှံခင်္ဘးမခင်းခံထိုင် ရှင်းလင်္ဘ. indexing လံး၊ကိူင်း၊။ Indexing ခဲ့ ပီခ်ပိူင် ကာခ်ဝျ့ မ၊်တေ, ပီခ်မ၊်သူခ် ခံယင်ှ။ ခွင်း၊ခံ သင်ရှင်းခူင်သ၊ငး်ဝှံ List ကာခ်ခိုင်း၊သေ သင်သမ့် ခံး၊ကင် ရားခခ် ကာခ်မီးဝှံ ကွခ်တာင်းသုတ့်ခံထိုင် ရှင်းတေလံး၊တေ,တီး၊ မ၊်သုခ်ယင်ှ။

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
print(thislist[1]) # banana
```

တီး၊ python ခဲ့ရှင်းလင်္ဘ.လံး၊ negative indexing သေကိူင်း၊။ မခ်းတေလုခ့်တီး၊ တူင်လိုခ်းသုတ့်သေ ပခ်ရှင်း ရားခခ်ကာခ်မီးဝှံ တီး၊ခင်္ဘး List ရှင်းယင်ှ။

```
print(thislist[-1]) # cherry
```

Change Item Value

သင်ရှင်း ခံး၊လ၊ံး ရားခခ် ကာခ်မီးဝှံ တီး၊ခင်္ဘး List ခံထိုင် ရှင်းလင်္ဘ. indexing ဧလး၊ assignment operator လွမ်းကခ်ယင်ှ။ ခူတ့်တီး၊တ့်ွး၊ခဲ့ မိူင်း၊တေ, index 1 ခဲ့ မခ်းပီခ်ဝှံ banana သေတျ့ သင်ရှင်း run ယင်ှမူတ်းခံ မခ်းတေပီခ်ရွျ့ blackcurrant ယင်ှ။

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist[1] = "blackcurrant"
```

Add List Item

သင်ရှာဝ်း တေထိဴမ်သွံ, ဒၢးခၢင်မွံ, တီးခွဲး List ခၤထိုင် ရှာဝ်းတေလံးလွံ. append() method ဘာင်မီးဝံ့ တီးခွဲး List ယဝ့်။ သင်ခၢင် မၢင်းတေသွံ,ပၢင် ဒၢးခၢင်မွံ, ဍုၤတီး ရွင်းလိုၢင်းသုတ့် ယဝ့်ဘိုဝ်း။

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.append("orange")
```

သင်ရှာဝ်းသမ့် ခံးသွံ, ဒၢးခၢင်တီး index သေတီးတီး ဘာင်ဘမ်,လွံ လိုၢင်းသုတ့်ပိူၤခွဲးခၤထိုင် ရှာဝ်းခိုၢင်း လွံ. တိုဝ်းလံး insert() method ဘိုဝ်း။ ခွဲးမၢင်း မၢင်းတေမီးဝံ့ parameter သွင်ဘာင်ဧလး, ဘာင်ခိုင်း, ပီၢင် index သေ ထိုင်းဘာင်ခိုင်းတေ့ ပီၢင်ဒၢးခၢင်မၢင်းယဝ့်။

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.insert(1, "orange")
```

သင်ရှာဝ်းသမ့် ခံးဘဝ် List သွင်ဘာင် ရွူမ်းဘာင်ခၤထိုင် ရှာဝ်းခိုၢင်းလွံ.လံး, extend() method ဘိုဝ်း။

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
tropical = ["mango", "pineapple", "papaya"]
thislist.extend(tropical)
```

Remove List Item

သင်ရှာဝ်း ခံးထွၢင်ဘွၢ်, ဒၢးခၢင်ဒဝ်, ဘာင်မီးဝံ့ တီးခွဲး List ရှာဝ်းခၤထိုင် ရှာဝ်းတေလွံ.လံး, 3 လံၤးခဲ့။

(1) ထွၢင်ဘွၢ်,လူလုၤ်,ဒၢးခၢင်

လွင်းခဲ့ ရှာဝ်းလွံ.တိုဝ်း remove() method ဘိုဝ်း။ ခွဲးမၢင်း ရှာဝ်းခိုၢင်းသွံ,ပၢင် ဒၢးခၢင် ဘာင်ရှာဝ်းခံးထွၢင်ယဝ့်။ မၢင်းတေ ဍုၤသွၢ်းရၢသေ သင်ရှာင်ခၤရေး တေထွၢင်ပၢင်ယဝ့်။ ဆူတ့်တွံးခဲ့ မၢင်းတေထွၢင်ဘွၢ်,ပ်တ်း banana ယဝ့်။ ဍွပ်းခၤ သင်ဏ်တ်းတူလုၤ်ခိုၢင်း ဒၢးခၢင်ခွဲးမၢင်းခၤ banana ခဲ့ တေဘမ်,ရှာင်ယဝ့်။

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.remove("banana")
```

(2) ထွၢင်ဘွၢ်,လူလုၤ် index

လွင်းခဲ့သမ့် ရှာဝ်းဍုၤတီး index ဘာင်လံးသွံ,ဝံ့ပၢင်သေရေး ထွၢင်ဘွၢ်,ပ်တ်း ဒၢးခၢင်မၢင်းယဝ့်။ တီးခၤ်း ရှာဝ်းလွံ.တိုဝ်း pop() method သေ ခွဲးမၢင်းခၢင်ခဲ့ ရှာဝ်းခိုၢင်းသွံ,ပၢင် index မၢင်းယဝ့်ဘိုဝ်း။

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.pop(1)
```

(3) ထွခင်ကွင်, ဂျုးခခင် တာင်းမူတ်း

ခခံတေ့ ရွဝ်းခိုခင်းလွဲ့. clear() method ယဝ့်။ သင်ခခေင် ဂျုးခခင်တာင်းမူတ်း ဂာခင်မီးဝံ့ တီးခင့်း List ခခေင့် မခင်းတေဂာဝ်ပီတ်းမူတ်းယဝ့်။

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.clear()
```

2.7) Tuple

Tuple ဧလး; List ခခံ့ တေရွမ့်မိုခင်ဂခင်ဝံ့ ဂမ်းခမ်ယူ,။ ရှုလုံးဂျုး Tuple ခခံ့ သင်ရွဝ်းသွဲ့,ဝံ့ ဂျုးခခင်ယဝ့်ခခံ ရွဝ်းတေ မူခခွဲ့ဧမး ဂျုးခခင်မခင်း ဂာမ်,လံး;ယဝ့်။ မခင်းပီခင် Unchangeable list ယဝ့်။ တျ့တေခူင်သငင်း; tuple ခခိုင်း;ဂာခင်ခခံ့ ရွဝ်းလွဲ့.တိုဝ်း တူင်,မူခင်း (Round bracket) ယဝ့်။ ခင့်း tuple ဂျေ့ ရွဝ်းတေသွဲ့,လံး; ဂျုးခခင်မိုခင်ဂခင် (Duplicate values) မိုခင်ခင်, List ယူ,ခင်,ဂဝ်,။ ယဝ့်ခင့်းမခင်းခခံ့ ရွဝ်းတေသွဲ့,လံး; ဂျုးခခင် data type ဂာခင်ဂာမ်,မိုခင်ဂခင်ဂျေ့လံး;။

```
tuple1 = ("abc", 34, True, 40, "male")
```

Access Tuple Items

သင်ရွဝ်း ခံး;လံး; ဂျုးခခင် ဂာခင်မီးဝံ့ခင့်း tuple ခင်ထိုင် မခင်းဂျေ့ တေမိုခင် List ခင်,ဂဝ်,။ ရွဝ်းတေလွဲ့.လံး; Positive indexing, Negative indexing ယဝ့်။

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
print(thistuple[1])

print(thistuple[-1])
```

Update Tuple Items

Tuple ခေါ်မခင်းပီခင် immutable သေကမ်,ရးု ပီခင်ပးု unchangeable ဧလး, ယ,ဝး, တေထီမ်သွ်, ရးုခခင်မွ်,၊ ထွခင်ကွင်,ရးုခခင်ဂင်,၊ တေးုခင, ရှင်းတေ မူခွ်ဧမး ရးုခခင် ကာခင်မီးဝ့် ခွ်းမခင်းရေး, ယင်းတေကမ်, လံး,။ ကာခင်ရှင်းတေ ရှိတ့်လံး,တေ့ရေး, ကင် tuple ပိခင်,ပီခင် list ရှူလှုံးယင့်။

```
x = ("apple", "banana", "cherry")
y = list(x)
```

2.8) Dictionary Type

Dictionary ခေါ်သမ့် ခင်ထွ်. key-value တ,သိမ်း ရးုခခင်မခင်းကိုင်,။ ခွ်းမခင်းခခွ် မခင်းတေသိမ်းပခင်ဝ့် ရးုခခင်လံး,သေ တေမူခွ်ဧမးမခင်းရေး, ရှင်းတေလံး,။ ရှူလှုံးခွ်းမခင်း ရှင်းတေ ကာမ်,လံး,မီး Key မိုခင်ဂခင်။ တေ, တီး, Python 3.7 မးုခေ ခွ်းမခင်းခေ် တေခပ့်ပခင်ထွမ်း ကာခင်ရှင်းသွ်,ပခင်ရှ,ယူ,၊ ပးုသျိခင်းလူင်းတွ်,ခေ် ခင်ကမ်,ခပ့်ပခင်။

တ,တေနူင်သ၊င်, dictionary ကာခင်ခိုင်,ခေ ရှင်းထွ်.တိုင်း တူင်,ခင်,သွံး (curly bracket) ယင့်။ ခွ်းမခင်းခခွ် key ဧလး, value ခိုခင်းကင် full column သေခခ်,ဂခင်ယင့်။

```
thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
```

Getting Dictionary Item

တ,တေကင် ရးုခခင်ဂမ်းတူင်တူင် တီ,ခွ်းမခင်းခံထိုင် ထွ်.ထွမ်း တူင်,သီ,ဇီင်, (squared bracket) သေခွ်းမခင်း ခိုခင်းသွ်,ပခ် key မခင်းယင့်။ သင်ကမ်,ခခေ် ရွှင့်ထွ်. get() method ခံရေးုလံး,ယူ,။

```
thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
x = thisdict["model"]

x = thisdict.get("model")
```

Get Keys and Values

သင်ခံ့လံ့ key ဘာခင်မီးဝံ့တီ့ခင့်း Dictionary ရှဝ်းခင်လိုင် ရှဝ်းရွှင့်ထွ့်. keys() method ယဝ့်။ သင်သမ့် ခံ့လံ့ values မခင်းခင်လိုင် ခိုခင်းရွှင့်ထွ့်.လံ့ values() method ခင်,ဘဝ်,။ သင်ခခေင် ရှဝ်းတေလံ့မျး List ဘာခင် တေသိမ်းပခင်ဝံ့ keys ဘမ်,ခခေင် values ရှဝ်းယဝ့်။

```
x = thisdict.keys()
```

```
x = thisdict.values()
```

Change Items

သင်ခံ့လံး ဈးခခင်မခင်း ဘမ်းဘာခင်ခင်လိုင် ရှဝ်းထွ့်.တိုဝ်း တူင်,သီ,ဇီင်,သေ ခွဲးမခင်းရှဝ်းခိုခင်းသွ့်,ပခင် key ငလ; မံ်မိုခင်သေဈေ့ လံ့းယဝ့်။

```
thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
thisdict["year"] = 2018
```

သင်ဘမ်,ခခေင်ဈေ့ ရှဝ်းထွ့်.တိုဝ်း update() method ဈေ့လံ့းယူ,။ ခွဲးမခင်းခခေ့် ရှဝ်းခိုခင်းသွ့်,ပခင် dictionary ဘာခင်ရှဝ်းခံ့းရှိတ့် update ခခေ့်ယဝ့်။

```
thisdict.update({"year": 2020})
```

Add Items into Dictionary

ခေ့်ဈေ့ ရှဝ်းယင်းထွ့်.လံ့ တူင်,သီ,ဇီင်,ဘိူဝ်း,။ key မခင်းရှဝ်းသွ့်,ဝံ့ ဘာခင်ပံ,မီးဝံ့ခွဲး dictionary ရှဝ်းခင်ဈေ့ မခင်းတေခူင်ပခင်ရှဝ်း key မွ့်,ရွ့်,ခိုင်းဘာခင်ယဝ့်။

```
thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
```

```
}
thisdict["color"] = "red"
```

ဥာမ်,ခဆင်ဂျေး ၇ာဝ်းတွင့်.တိုဝ်း update() method ဂျေးလံး,ယူ,။ သင် key ဥာခင်၇ာဝ်းခံး,ရှိတ့် update ခင့် ဥာမ်,မီးခွင်း dictionary ၇ာဝ်းခဳ မခင်းခိုခင်းတေ ခူင်ပခင်၇ာဝ်း key မွဲ,ယဝ့်။

```
thisdict.update({"color": "red"})
```

Remove Items from Dictionary

တီ,ခဳ, ၇ာဝ်းတွင့်.တိုဝ်း pop() method ယဝ့်။ ခွင်း parameter မခင်းခိုခင်းသွံ,ပခင် ဥာ်းခခင် key ဥာခင်၇ာဝ်း ခံ,ထွခင်ဥွာဥ်,ယဝ့်။

```
thisdict = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
  "year": 1964
}
thisdict.pop("model")
```

သင်၇ာဝ်းခံးထွခင်ဥွာဥ်, ဥာ်းခခင်ဥာခင်လံ,သွံ,ဝ့် လိုခင်းသုတ့် တီ, dictionary ၇ာဝ်းခဳထိုင် ၇ာဝ်းတွင့်.တိုဝ်း popitem() method လံ,ယဝ့်။ တီ,ခဳ,ဂျေး, သင်ပီခင် version 3.7 လူင်းတွ်,ခဳထိုင် မခင်းတေထွခင်ပခင် ဥာ်းခခင် သေဥာခင်ဥာခင် ထွခင်လူလှုံ, random ဥု,ဥူလှုံး။

```
thisdict.popitem()
```

သင်ခံ,လၤင့်ထီင်,ထီင်, dictionary ၇ာဝ်းခဳထိုင် ထွင့်.တိုဝ်း clear() method လံ,ဥိုဝ်,။

```
thisdict.clear()
```

2.9) Set Type

Set ခင့်သမ့် တေ၇ာမ့် မိုခင်ဥခင်တၤင်း List ယူ,။ ဥူလှုံးခွင်းမခင်းခခေ၌ ၇ာဝ်းတေဥာမ်,သွံ,လံ, ဥာ်းခခင်မိုခင်ဥခင် ဧလ, မခင်းဥာမ်,ခပ့်ထွမ်း ပိုင်သင်ဝ့်။ ယဝ့်ဂျေး, မခင်းဥာမ်,ထွင့်. index ဧလ, key မိုခင် list ဧလ, dictionary ခဳဂျေး, ၇ာဝ်းတေဥာဝ်ဥာ်းခခင် ဥမ်းဥာခင်ဂျေး, ဥာမ်,လံ,။

Set ခင့်၇ာဝ်းခူင်သၤင်, ထွင့်.တိုဝ်း တူင်,ခဝ်,သွံး (curly bracket) ယဝ့်။

```
thisset = {"abc", 34, True, 40, "male"}
print(thisset)
```

Add New Items into Set

ခင်း Set ခဲ့ ဈေးခင် ကာင်လံ့သွ့,ဝ့်ခခေ့် ရွဝ်းတေးမး update ခိုခင်း ကာမ်,လံ့သေတျ့ ကာဝ်တေသွ့,ထီ်မ်လံ့၊ ထွခင်ကွာ်,လံ့ ဈေးခခင်မခင်းယူ,။ တျ့,တေ ထိ်မ်ဈေးခခင်မွ့်,ခဲ့ ရွဝ်းလွ့်.တိုဝ်း add() method ယဝ့်။

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
thisset.add("orange")
```

သင်ခံ့ထိ်မ်သွ့,ဝ့် ဈေးခခင် set ထိ်င့်ကာင်ခိုင့်ခံထိုင် ရွဝ်းလွ့်.လံ့ update() method ယဝ့်။

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
tropical = {"pineapple", "mango", "papaya"}
thisset.update(tropical)
```

Remove Set Items

သင်ခံ့ထွခင်ကွာ်, ဈေးခခင်ဂဝ်, ကာင်မီးဝ့် ခင်္ဂးမခင်းခံထိုင် ရွဝ်းရွှင့်လွ့်.လံ့ remove() ယဝ့်။

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}
thisset.remove("banana")
```

လွင်းကာင်လွ့်.တိုဝ်း remove() ခဲ့ သင်ဈေးခခင် ကာင်ရွဝ်းခံ့ထွခင် မခင်းကာမ်,မီးခံထိုင် မခင်းတေကွာ်,ဧခပေခင်ရွဝ်း Error ယဝ့်။ သင်ခခေင် ရွဝ်းခိုခင်းလွ့်.တိုဝ်း discard() method လံ့ယူ,။ မခင်းတေ ကာမ်,ဧခ error သင်ပခင်ရွဝ်း။

```
thisset.discard("banana")
```

သင်ရွဝ်း ခံ့ထွခင်ကွာ်, ဈေးခခင်သေကာင်ကာင်ဧလ; ကာမ်,ခဝ်;လွ့်ဝျ; တေထွခင်ကာင်လွ့်ခံထိုင် ရွဝ်းလွ့်.လံ့; pop() method ယဝ့်။ မခင်းတေပခင်ရွဝ်းခိုခင်း ဈေးခခင် ကာင်ရွဝ်း ထွခင်ကွာ်,ပီတ်;ကိူဝ်;။

```
x = thisset.pop()
print(x)
```

သင်ခံ့ထွခင်ဘွဉ်, ဈးခင်တၢင်းမူတ်း ဘာင်မီးဝံ့တီ့ခင့်း set ခံထိုင် ၑဝ်းထွ့်.လံ့ clear() method ယဝ့်။

```
thisset.clear()
```

Unit 3: Python Operators

Operator ခေါ်ပခင် မျိုးကာခင်ရှင်းတေထွဲ့တိုဝ်းလံ်းခွင်း python program ရှင်းခခေန့်ယဝ့်။ တီ၊ python မခင်းတေမီးဝံ့ operators ထိုဝ်းခံ့

1) Arithmetic operators

2) Assignment operators

3) Comparison operators

4) Logical operators

5) Identity operators

6) Membership operators

3.1) Arithmetic operators

ခံ့ရှင်းထွဲ့တိုဝ်း တာ့ရှိတ့်ရာခင်ထွမ်း မျိုးခပ့် မို့ခင်ထိုင့် မျိုးလော့း၊ မျိုးထွခင်ထိုဝ်းခံ့ယဝ့်။ တီ၊ python မခင်းတေမီးဝံ့ arithmetic operators (7) ကာခင်ခံ့။

Operator	Name	Example
+	Addition	x + y
-	Subtraction	x - y
*	Multiplication	x * y
/	Division	x / y
%	Modulus	x % y
**	Exponentiation	x ** y
//	Floor division	x // y

3.2) Assignment operators

ခံ့သမ့် ရှင်းထွဲ့တိုဝ်း တာ့တေကာဝ် ရာ့းခခင်သေ သိမ်းဝံ့ခွင်း variable ယဝ့်။ = ကာခင်လီဝ်ခံ့ မခင်းပီခင် assignment ယဝ့်။ ရှုလှုံးရာ့း မခင်းမာ့း ရှုမ့်းရခင်တင်း arithmetic ခံ့ရေ့း ထင်,ပေါ့,ကွှဂ်,မာ့းထီင်း assignment operators ထီင်း 8 ကာခင်ယဝ့်။

Operator	Example	Same As
=	x = 5	x = 5
+=	x += 3	x = x + 3
-=	x -= 3	x = x - 3
*=	x *= 3	x = x * 3
/=	x /= 3	x = x / 3
%=	x %= 3	x = x % 3
//=	x //= 3	x = x // 3
**=	x **= 3	x = x ** 3

3.3) Comparison Operators

ခင်ဗျာ့ ဂွပ်းထွဲ့တိုပ်း တျ့တာ်ဂ်းလိုင်း ဂျးခခင်ဂခင်ယဝ့်။ Operators ခင်ဗျာ့တေ့ မခင်းတေ ပခင်ဂွပ်းခိုခင်း boolean value ဂူလှ်းဂိုပ်း့။

Operator	Name	Example
==	Equal	x == y
!=	Not equal	x != y
>	Greater than	x > y
<	Less than	x < y
>=	Greater than or equal to	x >= y
<=	Less than or equal to	x <= y

3.4) Logical Operators

Logical operators ခင်ဗျာ့ မခင်းတေ ဂ်ီတ့်ဂျခင်ထွမ်း boolean သေ ပခင်ဂွပ်းခိုခင်း boolean ဂူလှ်း။

Operator	Description	Example
and	Returns True if both statements are true	x < 5 and x < 10
or	Returns True if one of the statements is true	x < 5 or x < 4
not	Reverse the result, returns False if the result is true	not(x < 5 and x < 10)

3.5) Identity Operators

ခင်ဗျာ့ ဂွပ်းထွဲ့တိုပ်း တျ့ဇီတ်းတူလှ်းဝျ့ object သွင်ဘာခင်ခင်ဗျာ့ memory location မခင်း မိုခင်ဂခင်ဂူလှ်းဂ္ခ ခင်ယဝ့်။ မခင်းဂေျ့ တောဝၢဂ်ဴးပခင်ဂွပ်းခိုခင်း boolean ဂူလှ်းခင်ငေ့,ဂဝ်,။

Operator	Description	Example
is	Returns True if both variables are the same object	x is y

is not	Returns True if both variables are not the same object	x is not y

3.6) Membership Operators

ခွဲသမှ် ရှဝ်းထွဲ့တိုဝ်း တၢ့ဇီတ်;တူလုၣ်းဝၤ; ရၤးခဆ်သေဂၢဆ်ဂၢဆ်ခွဲ့ ထွင်,မီးဝှဲ့ တီ;ခွဲ်း string, list, set, dictionary ခံယဝ့်။

Operator	Description	Example
in	Returns True if a sequence with the specified value is present in the object	x in y
not in	Returns True if a sequence with the specified value is not present in the object	x not in y

3.7) Operator Precedence

သင်ခွဲ်း ၍တ့်ရှဝ်း ထိဝ်လီဝ်ခွဲ့ မီးဝှဲ့ operators တၢင်းခဧမ်ခံထိုင် ခဝ်ဂၢမ်,ရှိတ့်ရၢဆ်လူလုၣ်; သံၤ.တေၤ,ခွၢ၊ ခဝ်တေရှိတ့်ရၢဆ်ထွမ်း operator precedence ယဝ့်။ ပွင်,ဝၤ; operator လွဲ precedence မဆ်းမီးသုင်ဂေၢ့ operator ဆခွဲ့ တေရှိတ့်ရၢဆ် ဘွဆ်တၢင်းသုတ့်ယဝ့်။

Operator	Description
()	Parentheses
**	Exponentiation
+x -x	Unary plus and unary minus
* / // %	Multiplication, division, floor division, and modulus
+ -	Addition and subtraction
== != > >= < <= is is not in not in	Comparisons, identity, and membership operators
not	Logical NOT
and	AND
or	OR

Unit 4: Python Statements

4.1) If Statements

If statement ခေါ်ရှာဝ်းလွင့်.တိုဝ်း မိုဝ်းဇွင်းရှာဝ်း ခံးတူလုံး **ငဝ်းလၢ်း** သေရှိတ့်ၵၢၤခ်ဃဝ့်။ ဝ့်ဝၤ့ သူတေ တၢၵ်,သိုဝ်းခူဝ်းခံဧလး့။ သင်ဇူခ်တူရှ်ဝ့် သူၵေၤ့ ၵာမ်,တၢၵ်,၊ သင်လိတ်,မံး့ ထင်,တေတၢၵ်, ၵာမ်,လွဲရှိုဝ်။ လွင်း့ခေါ် ရှာဝ်းလွင့်.တိုဝ်း if သေတ်မ်း့လံး့ယဝ့်။

တၤ့ခူင်သၢင်း့ if statement ခေါ် ရှာဝ်းမၤးလွင့်.တိုဝ်း if keyword ယဝ့်။ လံၤးလွင့်.တိုဝ်း တေမိုခ်ခင်,တီး့တွံး့ခေါ်။ ဝံၤးသေ if ယဝ့် ရှာဝ်းခိုခ်းသွံ့,ပခ် boolean expression ယဝ့်။ ခူတ့်သင်သေၵာမ်,ဝၤ့ သင်ၵွာ်,ပခ်ရှာဝ်း ၵၤးခခ် boolean ခေါ်ရှာဝ်းရွင့်ဝၤ့ boolean expression ခေါ်ယဝ့်။

```
isRaining = True
if isRaining:
   print("Don't dry clothes")
```

Indentation

Python ခေါ်မခ်းလွင့်. Indentation တၤ့ခူင်သၢင်း့ Code Block မခ်းၵိုဝ်း့။ ခေါ်ဝီခ် space (4) ၵာခ် ၵာခ်ယူ,တီး့ ဇၢ်,ခၤ့ print() function ခခ်ေ့ယဝ့်။ သင်သူ ၵာမ်,သွံ့, space ခခ်ေ့သေ တ်ံမ်း့ခေါ် program သူ တေဝီခ် error ယဝ့်။

if – else statements

သင်ခူတ့်ၵာခ်ရှာဝ်း ဇ်တ်း့ဝ့် တီး့ခွဲး if ၵာမ်,မ်ခ်း့ (ၵာမ်ဝီခ် True) ခေါ်ထိုင် ရှာဝ်းလွင့်.ဂိုဂ်းထွမ်း else လံး့ယဝ့်။ သင် if ဝီခ် True ၊ if block တေခဝ်း့ရှိတ့်ၵၢၤခ်သေ သင် if ဝီခ် False ခေါ်ထိုင် ခူတ့်ၵာခ်မီးဝ့်ခွဲး else block ခခ်ေ့ တေရှိတ့်ၵၢၤခ်ဘျုယဝ့်။

```
isRaining = True
if isRaining:
   print("Don't dry your clothes")

else:
   print("Go and dry your clothes")
```

if – elif – else

မျင်ပွင်း၊ မျင်လွှ သင်ရှဝ်းသမ့် ခံးဇီတ်း condition (ငဝ်းလျံး) ဝံ့တျင်းခမ်ခေံ ဝံးသေ if ခေခွံ့ ရှဝ်းထွံ့တိုဝ်း elif လံ့းယဝ့်။ ဝံ့ဝၤ့ ခံးဇီတ်းတူလိုး ဈးခခင် **a** ငလး; **b** ခေံငလး၊ ရှဝ်းတ်မ်းလံး ထိူင့်ခံယဝ့်။

```
a = 200
b = 33
if b > a:
  print("b is greater than a")
elif a == b:
  print("a and b are equal")
else:
  print("a is greater than b")
```

Short hand “if”

သင်ထိူဝ့် statement သူခွံ့ မီးဝံ့ထ်ဝ်ခိုင်းရှလိုးခံ သူတ်မ်းလံး ထိူင့်ခံယဝ့်။

```
if a > b: print("a is greater than b")
```

Short hand “if – else”

ခွံ့ဈေး သင်ထိူဝ့် if ငလး; else ခွံ့ ခွင်းမခ်ိး တေမီးဝံ့ statement ထ်ဝ်ခိုင်းရှလိုးခံထိုင်း ရှဝ်းတ်မ်းလံး ထိူင့်ခံယဝ့်။

```
print("A") if a > b else print("B")
```

The “pass” statement

if statement တီး python ခွံ့ သင်ရှဝ်းမူင်ယဝ့်ခံထိုင်၊ ရှဝ်းဈမ်,ဝံ့ ပဝ်,မခ်ိးလံး,။ သင်သမ့် ဈမ်,ခံးတ်မ်း ဆူတ့်သင် တီးခွင်းမခ်ိးခံထိုင် ထွံ့တိုဝ်း pass လံးယူ,။

```
if b > a:
 pass
```

Nested “if”

ခွံ့တေ့ဈေး ပီခ်လွင်း ဈာခ်ရှဝ်း ဖွင့်ထွံ့ "if” တီးခွင်း "if” ရှလိုးခင်,ဈဝ်,။

```
x = 41
if x > 10:
 print("Above ten,")
 if x > 20:
  print("and also above 20!")
 else:
  print("but not above 20.")
```

4.2) Match Case Statements

လုရှ်တီး python 3.1 သေရေး၊ ထင်,မီးမျး match – case statement ခဲ့ယဝ့်။ မခင်းရေးပီခင် conditional statement ဆင်,ရဝ်,။ ရှလုံးမခင်းတေ ဈမ်,ထွံဝး၊ ရှိတ့်ရာခင်ထွမ်း boolean လၢးလၢ။ လၢးရှိတ့်ရာခင် မခင်းတေ့ရေး၊ မခင်းတေတ်ရ်ဴးလိုင်း ရားခခင်ရမ်းဈာခင်ဈာခင်သေ သင်ထုရ်,မ်ခင်း၊ရေး၊ ခဝ်း၊ရှိတ့်ရာခင် ယဝ့်။ တီး if ခဲ့ သင်ထိုဝ့် statements တီး၊ခဖိုဝ် ဈာမ်,ထုရ်,မ်ခင်း၊သေဈာခင်ခဆဲ မခင်းတေမီးဝံ့ "else” ဧလး၊ တီး၊ match ခဲ့သမ့် မခင်းတေမီးဝံ့ case _ ယဝ့်။ တီး၊ခဆဲး၊ ရှဝ်းထွ်.တိုဝ်း underscore ဈိုဝ်း၊။

```
num = int(input("Enter a number between 1 and 3: "))
# match case
match num:
    # pattern 1
    case 1:
        print("One")
    # pattern 2
    case 2:
        print("Two")
    # pattern 3
    case 3:
        print("Three")
    # default pattern
    case _:
        print("Number not between 1 and 3")
```

Match Case with OR

သင်ရှဝ်း ခံး၊ဇ်တ်း၊တူလုံး ရားခခင် လၢလၢဈာခင် တီး၊ case ဈာခင်လီဝ်ရှလုံးခဆဲ ရှဝ်းထွ်.လဲး၊ | operator ယဝ့်။

```
match num:
    # pattern 1
```

```
    case 1 | 2:
        print("One or Two")
    # pattern 2
    case 3 | 4:
        print("Three or Four")
    # pattern 3
    case 5 | 6:
        print("Five or Six")
    # default pattern
    case _:
        print("Number not between 1 and 6")
```

4.3) While Loop Statement

Looping ခဲ့ပွင့်,ဝါး ၅ဝ်းရှိတ့်ဂၢခင်သေဘာခင်ဘာခင်ခဲ့ ရှိတ့်ဘမ်,ရိုတ်းဘမ်,လိုဝ်း၊ ရှိတ့်တေၤ့ပေး **မ်ိခန်းထွဲ** ခံယဝ့်။ တီး python ခဲ့ မခင်းတေမီးဝံ့ loop (2) လွင်း။

1) while loop

2) for loop

ခံယဝ့်။

while ခဲ့၅ဝ်းထွဲ့.ထွမ်း boolean expression မိူခင်ခင်, "if" ဘူလုံး။ သင် expression မခင်းပီခင် **True** ခံ မခင်းတေသိုပ်,ရှိတ့်ဂၢခင်ဘ္ဂၤ့တိရှ့်တိရှ့်ယဝ့်။ ဘွပ်းခံ သင်၅ဝ်း ဘမ်,ထွဲ့.မခင်းလီလီခံ ၅ဝ်းထၢင်းမူင်ဘွဂ်,ပီခင် infinite loop ဘိူဝ်း။ မခင်းပွင့်,ဝါး loop ၅ဝ်းခဲ့ ဘမ်,မီးဝခင်းတေရိုတ်း ခံယဝ့်။

တၤ့တေထွဲ့. while loop ရွိးမီးဇွခင်းလီ၊ ယၤ့ရွိးပီခင် infinite loop ခံထိုင် ၅ဝ်းတေလံ့းထွမ်း ပိူင် (3) ပိူင်ခဲ့ယဝ့်။

1) Initialize variables

2) Boolean expression

3) Update value of variables

ခူတ့်တွံးခဲ့ မခင်းတေရှိတ့်ဂၢခ်ပခင် 5 ပွဂ်းရှလုံး။ ပွဂ်းဧလးပွဂ်း ဂၤးခခင် I ခဲ့ မခင်းတေတိူဝ်းမျးပခင် 1 တေၤ့ထိုင်ဇီဝ်စွတ်း 5 ယဝ့်။ ဘွပ်းပိူဝ် 6 မခင်းဘမ်,လီရှ့်သေ 6 ခံဧလး boolean expression ၅ဝ်းထင်,ပီခင် False ဘ္ဂၤ့ယဝ့်။ သင်ခံဂျေး loop ၅ဝ်းမခင်းတေရိုတ်းလွင်း ရှိတ့်ဂၢခင်ဘ္ဂၤ့ယဝ့်။

```
x = 1
while x < 6:
```

```
  print(x)
  x += 1
```

The “break” statement

“break” ခဲ့ ပီခင် keyword ကာခင်ရှဝ်းထွဲ့တိုဝ်း တၤ့ရိုတ်း looping ခံယဝ့်။ ဒမ်းခမ် ရှဝ်းတေထွဲ့တိုဝ်းထွမ်း if statement ယဝ့်။ ဆူတ့်တီးတ့်းခဲ့ ရှဝ်းသင်,ရွှဲးမခင်းပခ်,တူင်, 5 ဒမ်း (1 – 5) သေတၤ့ သင် x စွတ်းထိုင် 3 ခံ ခွပ်းလံး break ဝ့်ဒလး; ပရူဝ်,ဒရမ်,ရှဝ်း မခင်းတေရီတ့်ဒၢခ်ခွၤ့, (1 – 3) ရှလှဉ်းယဝ့်။

```
x = 1
while x < 6:
  print(x)
  if x == 3:
    break
  x += 1
```

The “continue” statement

ခဲ့သမ့် မခင်းတေရိုတ်းလွင်း; ရီတ့်ဒၢခ်ပခ် iteration ပွဂ်းလီဝ်ရူလှဉ်း။ မခင်းတေရှမ့် မိုခ်ဒခ်တၢင်း skip (ဒၢမ်းပူခဲ့) ခဲ့ယူ,။ ဆူတ့်တ့်းခဲ့ မိုဝ်းတေ, လံးပခ်,ဝ့် 1-5 သေတၤ့ ခွပ်းလံးရီတ့် continue ဝ့်တီး; 3 ခံဒလး; 3 ခဲ့ရှဝ်းတေကာမ်,ရှခ်လံး၊ ခွပ်းဝၢံးသေမခင်းရှခ်မ်ခ်း; continue ခံ မခင်းတေကာမ်,သိုပ်,လူင်းခွၤ့လံး; တီး;တ့်; ကာခ်မီးဝ့် print ဆခဲ့ဒလး; ရှဝ်းတေလံးခိုခ်း (1,2,4,5) ခံရှလှဉ်းယဝ့်။

```
x = 0
while x < 6:
  x += 1
  if x == 3:
    continue
  print(x)
```

The “else” statement

သင်ဝၤ့ while statement ပီခ် True မခ်းတေ ခဝ်းရီတ့်ဒၢခ်ခ်ွး while block သေ သင်ဝၤ့ မခ်းပီခ် False ခွၤ့ယဝ့်ခံထိုင် မခ်းခိုခ်းတေ ခဝ်းရီတ့်ဒၢခ်ခ်ွး else block ယဝ့်။ ဆူတ့်တ့်းခဲ့ ဝၢံးသေ ကွဂ်,ဧခပေခ် 1-5 ယဝ့်ခံ မခ်းတေကွဂ်,ပခ်ထီင်; "x is no longer less than 6” ခံယူ,။

```
x = 1
while x < 6:
  print(x)
  x += 1
else:
  print("i is no longer less than 6")
```

4.4) For Loop Statements

For ခဲ့ရေး၊ ပီခင် Looping ကာခင်ခိုင်းရှုလုံးခငင်,ခဝ်,။ ရှဝ်းထွဲ့မခင်း တၤ့တေ loop ကာခ်ပီခင် sequence data type မိုခင်ခငင်, **list, tuple, dictionary, set, string** ထိုဝ်းခဲ့ယဝ့်။ ရွပ်းခဲ ခင်းတေ လၢခ်, လံၤးဂခင်တင်း for loop ကာခ်မီးဝံ့တီး programming languages တၢင်,ကာခ်ယူ,။ ရှုလုံး မခင်းမိုခင်ဂခင်တင်း foreach တီး C# ဧလး enhanced for တီး Java ယဝ့်။ ခူတ့်တီးတွံးခဲ့ ပီခ်ခူတ့် ကာခ်တေကွာ်,ဧခပေခ် ဂၤးခခ် ရှူးကာခ် ကာခ်မီးဝံ့တီးခွင်း fruits list ခဲ့ယဝ့်။

```
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
  print(x)
```

ရှဝ်းထွဲ့တိုဝ်း လံၤးတီးခိုဝ်ခဲ့သေ loop လံး sequence ယဝ့်။ ယဝ့်ရေး သင်ခံးထွဲ့တိုဝ်း **break**, **continue, else, pass** ရေး ထွဲ့လံးယူ,။

Then range() function

Function ခဲ့ မခင်းတေရှပ့်ခၤမ်,ဝံ့ parameter သေ ခွဲးမခင်းရှဝ်းတေသွံ့,လံး တူဝ် int ယဝ့်။ သင်သွံ့,ဝံ့ တူဝ်လီဝ်ခဲ ပီခ်တီးရိုတ်းမခင်းယဝ့်။ ရှုလုံး မခင်းပီခ် exclusive ဧလး မခင်းတေကာမ်,ရိုဂ်းပၤး တူဝ်မခင်း။ မိုခ်ခင်, သင်ရှဝ်းသွံ့,ဝံ့ 6 ခဲ မခင်းတေကာမ်,ရိုဂ်းပၤး မံၤ 6။ ခူတ့်တီးတွံးခဲ့ မခင်းတေဧခပေခ်ရှဝ်း (0,1,2,3,4,5) ခဲယဝ့်။

```
for x in range(6):
 print(x)
```

သင်သွံ့,ပခ်ထိုင်း parameter ကာခ်ခိုင်းခဲ ပွင်,ဝၤ့ မခင်းတေ တေ,ဍၤ့တီးခခေ်းခဲယဝ့်။ ခူတ့်တီးတွံးခဲ့ မခင်းတေ ကာမ်,တေ,တီ 0 သေ တေလုဉ့်တီး 2 သေ တေ,ဍၤ့။ ရွပ်းခဲ ရှဝ်းတေလံးရှခ် (2,3,4,5) ခဲယဝ့်။

```
for x in range(2, 6):
 print(x)
```

4.5) Try – Except Statements

တီ့ python ခင်္ဗမခင်းတေမီးဝုံ့ error (3) လွင်းခင်္ဗ့။ သင်ဘာမ်,ဧဘ့ပခင်လီလီခင်ံ program ဂှဝ်းခင်္ဗ့ဘျေ့ မခင်းတေဘာမ်,ဂ့ီတ့်ဘၢခင် လံ့းလီ။

1) Syntax error

2) Runtime error

3) Logic error

1) Syntax Error

ခင်္ဗ့ပီခင် Error ဘာခင်ဇူးလီပ်ဒ့ဂ်ီခင်းမ့်,မ့်, ဒ့်ဂှခင်ဘိူဝ်ဒ့။ မခင်းပီခင်လွင်း ဘာခ်ဂှဝ်းစွင့်ထွ်.တိုဝ်း keyword, variable, function, method ဘာခ်ဘာမ်,မီးဝုံ့ခခေင်္ဗ့ယဝ့်။ မိူခ်ခင်, ဆူတ့်တီ့းတွ့်းခင်္ဗ့ ဒွပ့်းဂှဝ်း ဘာမ်,မီးဝုံ့ variable လိုင့်းစွင့် x ခင်ံဧလ့ တေပီခင် error ယဝ့်။

```
print(x)
```

ဘာမ်,ခခေခ်ဘျေ့ သင်ဂှဝ်းစွင့်ထွ်. prit() ခင်ံဘျေ့ မခင်းတေပီခင် error ဝုံ့ယဝ့်။

```
print(x)
```

Syntax error ဘမ်းခမ်ခင်္ဗ့ သင်ဂှဝ်းထွ်.တိုဝ်း IDE ခင်ံမခင်းတေ ထွံ့းထတ်းပခ်ဂှဝ်းဒွၤ့ယူ,။ သင်ဂှခ် တီ့းဇိတ်း၊ သီလိ်ငလိ်ငခင်ံဘျေ့ ဧဘ့ခံပခ်မခင်းဘျေ့ တေလံ့းဒွၤ့ယူ,။ ဒွပ့်းခင်ံ ခင်္ဂး error (3) ဘာခ်ခင်္ဗ့ တေလံ့းဝၤ့ မခင်းပီခ် error ဘာခ်ဧဘ့ငံ်းသေပိူခ်န့းယဝ့်။

2) Runtime Error

Error ခင်္ဗ့တေ့ IDE ဂှဝ်းဘျေ့ ဘာမ်,ထွံ့းလံ့း။ သင်ဂှဝ်း ဘာမ်,ဧဘ့လိတ့်းလီလီခင်္ဗ့ program ဂှဝ်း တေဂိုတ်း (crash) ဒွၤ့ယဝ့်။ ဒွပ့်းခင်ံ ဂိ်ဝ်,လူလှ်ဳ့ error ခင်္ဗ့ခင်ံ ဂှဝ်းတေလံ့း ဇှာင့်တေ့တေ့။ ဆူတ့်တီ့းတွ့်းခင်္ဗ့ ဒွပ့် age ခင်္ဗ့မခင်းတေမီးဝုံ့ပီခ် string type ဧလ့ ဂှဝ်းတေဘာမ်,ထွ်.ဂိုဂ်ိး comparison operator လံ့း။ ဒွပ့်းခင်ံ သင်ဂှဝ်း run တူလှ်ဳ့ program ဂှဝ်းခင်ံထိုင် မခင်းတေပီခ် error ဝုံ့ယဝ့်။

```
age = "12"
if age > 18:
   print("You're a man")
```

3) Logic Error

တီးတေ့ မခန်းဈေး ဈာမ်,လွ် error သင်ခင်ငေ,ဈဝ်,။ မခန်းတေ ဈာမ်,ဈွာ်,ဧခပေခန် error သင်ရှဝ်း။ ရှူလုံးဈူး program ရှဝ်းခဲ့ မခန်းတေဈာမ်,ရှိ်တ့်ဈၢခန် မိူခန်ခင်, ရှဝ်းယိူင်းဈာခန်းဝံ့။ ခူတ့်တီးတ့်ွးခဲ့ တီးတေ့ သင်ဝၤ့ တၢင်းမံး (temperature) ယ့်,သေ 30 တီ,ဈရီ,ခံ မခန်းတေလံး ဈွာ်,ဧခပေခန်မးဝၤ့ “It’s hot” သေတၤ့ မခန်းသမ့် ဈွာ်,ဧခပေခန် “It’s cold” ခံယဝ့်။ လွင်းဇိတ်းလိူင့်ခံခဲ့ ရှဝ်းတေလံး ဇိတ်းတူလုံးခိုခန်းလီလီ လင်,ဧဈးလိတ်းလံး။

```
temp = int(input("Enter temperature: "))
if temp > 30:
   print("It's cold")
else:
   print("It's hot")
```

Handling with try – except

Runtime error ခဲ့ ရှဝ်းလ့်. try – except သေဈေး တေဧဈးလိတ်းလံး ဈမ်းခမ်ယူ,။ ခွ်း try block ခခွဲ့ ရှဝ်းသွံ,ပခ် ခူတ့်ဈာခ်လၢင်းပီခ် error သေ ခွ်း except ခခွဲ့သမ့် ရှဝ်းတ်ံမ်းခူတ့်ဝ့် မိူဝ်းဇွင်း မခန်းပီခ် error ယဝ့်။ သင်ခူတ့်ရှဝ်း ဈာမ်,မီး error သင်ခံလိုင် မခန်းဈေး တေခဝ်းရှိ်တ့်ဈၢခ်ခွ်း try block ဉ့ါ,ရူလုံး။ သင်မီး error မခန်းလင်, ခဝ်းမးတီးခွ်း except block။ ဉွပ်းခံ ဇိူဝ်တၤ့ တေရှ်း program ရှဝ်းဈိုတ်းဉ့ါ,၊ မခန်းဈေး ပီခ် လွင်းလီ ဈာခ်ရှဝ်း ဧဈးဝ့် တၤ့ရှ်း program ရှဝ်း ရှိ်တ့်ဈၢခ်လံး မိူခ်ဈဝ်,ယဝ့်။ ခူတ့်တီးတ့်ွးခဲ့ မခန်းတေဧခပေခန် "An exception occurred” ခံယဝ့်။ ဉွပ်းပိူဝ် ရှဝ်းဈာမ်,မီးဝ့် x variable ဈိူဝ်း။

```
try:
   print(x)
except:
   print("An exception occurred")
```

Handling multiple exceptions

သင်ခွ်း code ရှဝ်း မီးဝ့် exceptions တၢင်းခမ်ခံလိုင် ရွ်းလ့်. except ဈိုဈ်းလွမ်း လိုဝ်; error ဈာခ်ပီခ် ဝ့်သေ လွပ်းလံးဉွခ်,။ ခူတ့်တီးတ့်ွးခဲ့ ရှဝ်းလွပ့်ဝ့် **NameError** ယဝ့်။

```
try:
   print(x)
except NameError:
   print("Variable x is not defined")
except:
   print("Something else went wrong")
```

Else block

တီး try-except ခခွဲ့ ရှဝ်းလ့်.ဈိုဈ်းလွမ်း else ဈေးလံးဉွခ်,။ သင်ခူတ့်ရှဝ်း ဈာမ်,မီး exception သင်ခံ ခူတ့်ဈာခ်တ်ံမ်းဝ့်ခွ်း else ခခွဲ့မခန်းတေခဝ်းရှိ်တ့်ဈၢခ်လွမ်းယဝ့်။

```
try:
  print("Hello")
except:
  print("Something went wrong")
else:
  print("Nothing went wrong")
```

Finally block

ခဲ့သမ့် ၶူတ့်ၵဝ်း ပီခၼ် error ၵေၢ့းလီ၊ ၼမ်,ပီခၼ်ၵေၢ့းလီ တိုခၼ်းတေၺဝ်းၵွၢ့, ၵ်ိတ့်ၵၢခၼ် တီး့ခင်္ဇးမခၼ်းယဝ့်။ ခဲ့တေ့ ၵမ်းခမ် ၵဝ်းတေထွံ. တၢ့ပိၵ့်ၵိုပ်းပ်တ်း့ object သေၵၼ်ၼၼ်၊ ၼမ်,ခေၼ် ထွံ့းတၢ့,ဇဵဝ်း့သိမ်း memory ၵ ဝ်းယဝ့်။

```
try:
  print(x)
except:
  print("Something went wrong")
finally:
  print("The 'try except' is finished")
```

4.6) Raise an exception

သင်ထိုဝ့် ၶူတ့်ၵဝ်း ၼမ်,မၢ့းမိုၼ် ၵၢင်ထွံ ၼၼ်ၵဝ်းတုၵ့်ယွၼ်း၀့်ခဲ်ထိုင် ၵဝ်းၼွၵ်,ဧခပေၼ် exception ၵေၢ့းလံ့းၷွၼ်,။ ခဲ့ၵဝ်းထွံ.တိုဝ်း raise keyword သေ ပိုတ်း့ပၼ် exception ၼၼ်ၵဝ်း ခံ့းဧခၼွၵ်,ပၼ်ယဝ့်။ ၶူတ့်တီး့ တ်ွး့ခဲ့ သင်ၵၢးခၼ်မၼ်း ၼမ်,ထွံ int ခဲ် ၵဝ်းပိုတ်း့ပၼ် TypeError ခိုၼ်းယဝ့်။

```
x = "hello"
if not type(x) is int:
  raise TypeError("Only integers are allowed")
```

Unit 5: Functions

Function ခေါ်ခင်တီ့ ကာခင်ရှဝ်းတ်ံမ့်ၼူတ့်သေ သင်ကာမ်,ရွင့်မခင်းခဲ့ မခင်းတေကာမ်,ရှိတ့်ဂၢခင်။ တီ့ python ခဲ့ ရှဝ်းလွဲ့. def keyword တၤ့ၼူင်သၢင်း့ function ယဝ့်။ Function ခဲ့ မခင်းတေ ရှဝ့်ဓၢမ်,လံ့ parameter သေ၊ မခင်းတေ ပခင်ရှဝ်းခိုခင်း return value ယဝ့်။

5.1) Creating a function

တၤ့တေ ၼူင်သၢင်း့ function ကာခင်ခိုင်းခဲ့ တီ့ python ရှဝ်းလွဲ့. def keyword ယဝ့်။ ဝံၤသေတ်ံမ့် def ယဝ့်၊ ဇၢ်,လင်မခင်း ခိုခင်းသွံ့,ပခင် ထိုဝ့် function သေ ရှဝ်းခိုခင်းကဝ် တူင်,မူခင်းသေ ကိူတ့်ပခင်ယဝ့်။ လိုခင်းသုတ့် ရှဝ်းခိုခင်းသွံ့,ပခင် full column (:) သေခွင်းမခင်းခေခဲ့ ရှဝ်းခိုခင်းတ်ံမ့်ဝ့်ၼူတ့် ကာခင်ရှဝ်းခံ့ရွ်ံ့မခင်း ရှိတ့်ဂၢခင်ခေခဲ့ ယဝ့်။

```
def my_function():
  print("Hello from a function")
```

5.2) Calling a function

တၤ့တေ ရွင့်လွဲ့. function ကာခင်ရှဝ်းလံ့ ၼူင်ဝ့်ခဲ့ ရှဝ်းခိုခင်းတ်ံမ့်ပခင် ထိုဝ့် function မခင်း ခင်,တီ့ တ့်ံးခဲ့ဂျေ့ လံ့ယဝ့်။ တီ့တေ့ လွင်းကာခင်ရှဝ်းလွဲ့.တိုဝ်း print() ခဲ့ ပီခင်လွင်းကာခင်ရှဝ်း လွဲ့.တိုဝ်း function ယဝ့်။ မခင်းပီခင် function ကာခင် python ရှိတ့်ပခင်ရှဝ်းကိူဝ်း့။

```
my_function()
```

5.3) Function Arguments

မိူဝ်း့ၼူင်သၢင်း့ function ခဲ့ တီ့းခွဲ့း တူင်,မူခင်းမူခင်းခေခဲ့ ရှဝ်းယွခင်းလံ့ argument ကိူဝ်း့။ တီ့းခံ့ ရှဝ်းမံ့ တ်ံမ့် လၢ်တူဝ်ဂျေ့လံ့ယူ,၊ တူဝ်ဧလ့တူဝ် ခိုခင်းလွဲ့. comma (,) သေ ဝ်ိန်,ဝ့်ဂျေ့ လံ့ယဝ့်။

```
def my_function(fname): # single parameter
  print("Hello, " + fname)

my_function("Emil") # single argument
```

Parameters vs Arguments

သွင်ကာခင်ခဲ့ တီ့းတေ့ မီးတီ့းပွင်, ကာခင်လီဝ်ရူလ်း။ ရူလ်းဈး တီ့းရွင့်မခင်းခေခဲ့ တေဝ်ိန်,ဉ္ဘ့, ကိတ်းယူ,။ မိူဝ်း့ရှဝ်းၼူင်သၢင်း့ function ခဲ့ ခွဲ့းတူင်,မူခင်းမခင်း ကာခင်ရှဝ်းသွံ့,ဝ့်ခခေခဲ့ ရှဝ်းခိုခင်းရွင့်ဝၤ့ **parameters** ခံသေ မိူဝ်း့ဇွင်း ရှဝ်းရွင့် function ကာခင်လံ့းၼူင်ဝ့်ခခေခဲ့သေ သွံ့,ပခင် ဈးခခင်ခေခဲ့ ရှဝ်းသမ့် ရွင့်ဝၤ့ **arguments** ခံယဝ့်။

Number of Arguments

သင် function ရှင်းမီးဝို့ parameters 2 ကာခန်ခဲ့ တိုခန်းတေလံ့းသူင်,ပခန် argument 2 ကာခန်ယဝ့်။ သင်သမ့် 1st arg ပီခန် string ၊ 2nd arg ပီခန် int မိူခန်ခင်, ခူတ့်တီး့တ့်း့ခဲ့ခဲ့လိုင် ရှင်းတေလံ့း သူင်,ပခန် ရ့်း့ data type မခန်းမိူခန်ကခန်ယူ,။ သင်ကာမ်,ခခေန် မခန်းတေပီခန် runtime error ယဝ့်။

```
def printInfo(name, age):
  print("My name is " + name)
  print("I'm " + str(age) + " years old")

printInfo("Sai", 18)
```

Arbitrary Arguments

သင်ရှင်း ခံးသူင်, arguments တၢင်းခမ်၊ ကာမ်,ခံ့ မင်းမခန်း့ဝို့ size မခန်းခဲလိုင် ရှင်းတေလ့်.လံ့း *args (Arbitrary arguments) ယဝ့်။ သင်ခခေန် သင်လိူဝ့်မခန်းဇီဝ်ရ့ါတီ့ function ခဲ့ parameter မခန်းခခန့် တေပီခန် tuple ရ့ါ,ယဝ့်။ ခဲ့ကျေ့ မခန်းတေမိူခန် varrags တီ့ Java ခင်,ကဝ်,။

```
def my_function(*kids):
  print("The youngest child is " + kids[2])

my_function("Emil", "Tobias", "Linus")
```

Keyword Arguments

Function arguments ခဲ့သင်ရွှင့်ယူဝ်းယူဝ်းခဲလိုင် ရှင်းတေလံ့းသူင်,ပခန်လူလ့်း့ order မခန်းကိူဝ်း့။ သင်ကာမ်,ခခေန် program ရှင်းထၢင်းမီး Error ယဝ့်။ သင်သမ့် function ရှင်းမီးဝို့ arguments ခမ်ရှိ်င်းခရ့ေးလး့ ကာမ်,တွင်းလံ့း့ order မခန်းခဲလိုင် ရှင်းလ့်.တိုဝ်းလံ့း့ keyword arguments ယဝ့်။ ခဲ့တေ့ မိူဝ်း့ရှင်းသူင်, arguments ခခေန့် ရှင်းသူင်,လူလ့်း့ လိုဝ်း့ parameter မိူခန်ခင်, key = value ခခေန့်ယဝ့်။

```
def my_function(child3, child2, child1):
  print("The youngest child is " + child3)

my_function(child1 = "Emil", child2 = "Tobias", child3 = "Linus")
```

Arbitrary Keyword Arguments

သင်ရှင်းခံ့းသူင်, keyword arguments တၢင်းခမ်ခဲ့ ရှင်းလ့်.လံ့း့ **kwargs (Arbitrary keyword arguments) လံ့းယူ,။ သင်ဇီဝ်ရ့ါတီ့ parameter ခံလိုင် မခန်းတေရှပ့်ၶၢမ်, မိူခန်ခင်, dictionary ဧလး့ ရှင်းခိုခန်းတေထၢင်းလ့်.ထွမ်းလံ့း့ key-value ယဝ့်။

```
def my_function(**kid):
  print("His last name is " + kid["lname"])

my_function(fname = "Tobias", lname = "Refsnes")
```

Default parameter values

သင်ရှင်း ခံးနှုင်သင်း function parameter သေ သမ့်ခံးသွံ့, ရားခခ်မခ်ိုးဝံ့ထုးခံထိုင် ရှင်းလွံ့.လံး default parameter value ယင့်။ parameter ခဲ့ မခ်ိုးတေပီခ် optional ဉ့ါ, ပွင်,ဝး ရှင်းကမ်,သူင်,ပခ် ရားခခ်မခ်ိုးရေး, တေကမ်,ခပေခ် error သင်ခံယင့်။ သင်ခခ် မခ်ိုးတေကဝ် ရားခခ် default မခ်ိုးဉ့ါယ ဝ့်။ တီးခံး, သင်ရှင်းသူင်, Sweden ခံမခ်ိုးတေးခရှင်းဝး "I am from Sweden" သေ သင်ရှင်း ကမ်,သူင်,သင် ပခ်ခံ လိူဝ်သေ မခ်ိုးတေ ကမ်,ပီခ် error ယင့် မခ်ိုးတေးခပေခ်ရှင်းဝး "I am from Norway" ခံယင့်။

```
def my_function(country = "Norway"):
  print("I am from " + country)

my_function("Sweden")
my_function()
```

5.4) Return values

သင်ရှင်း ခံးရွံ့ function ရှင်းပခ်ခိုခ်ိုး ရားခခ်သေ ကာခ်ကာခ်ခံထိုင် ရှင်းလွံ့. return keyword သေ သူင်,ပခ်လံး ရားခခ်မခ်ိုးယင့်။ တွင်းဝံ့ပခ်ဝး function ကာခ်ကမ်,ပခ်ခိုခ်ိုး ရားခခ်သင်ခဲ့ ပခ်တေခိုခ်ိုး ပခ်ရှင်း None type ခံးလး,။ ခူတ့်တီးတွံ့းခဲ့ ရွင်းမခ်ိုးပခ်ရှင်းခိုခ်ိုး ရားခခ် return value းလး, ထင်,သိမ်း ဝံ့ခွံ့း val variable ယင့်။ သင်ကဝ်တူလုံးရားခခ်မခ်ိုးခံထိုင် ရှင်းတေလံးရှခ် **15** ယင့်။

```
def multiply(a, b=5):
  return a * b

val = multiply(3)
print(val)
```

5.5) Python User Input

တီး python ခဲ့ သင်ရှင်းခံးရွံ့း user သွံ့,ပခ် ဓေးုမုခ်ိုးတီး, console ခံထိုင် ရှင်းတေလွံ့.လံး, input() function ယင့်။ ခူတ့်တီးတွံ့းခဲ့ ယွခ်ိုးဝံ့ ထိုင်း, user သေ သင်သွံ့,ပခ်ယင့်ခံ မခ်ိုးတေ ကွာ်,းခပေခ်ရှင်းခိုခ်ိုး တီး console လူလုံး, print() function ယင့်။ input() function ခဲ့မခ်ိုးတေပခ်ရှင်းခိုခ်ိုး string ရှလုံးးလး, သ ငံခံး,ယွခ်ိုးဝံ့ int, float ထိုင်းခဲ့ခံထိုင် ခိုခ်ိုးရီတ့်ပီခ် type casting သေးလး,။

```
username = input("Enter username:")
print("Username is: " + username)
```

5.6) Python Lambda

တီးတေ့ မခင်းရေး ဘမ်,လင့်သင်။ မခင်းရေးပီခင် function ဘခင်ခိုင်းရှုလုံးခင်,ဂဝ်,။ Anonymous function ခံရေး ပိူခင်းစွင့်မခင်းယဝ့်။ Lambda ခဲ့ မခင်းတေစ့ဝ့်ဓာမ်,လံး arguments တာင်းခမ်သေတာ့ မခင်းတေလံးမီး expression ဘခင်လီဝ်ရှုလုံး။ ခူတ့်တီးတွ်းခဲ့ မခင်းယွခင်းဝံ့ argument (3) ဘခင်သေ return ခိုခင်းဈးဓခင် ဘခင်လေးဂခင်ဝံ့ယဝ့်။

```
x = lambda a, b, c: a + b + c
print(x(5, 6, 2))
```

သင်ဘမ်,လင့်. lambda သေများလင့်. function ယူဝ်းယူဝ်းရေး လံးခင်,ဂဝ်,။ Lambda တီးခိုဝ်ခဲ့ဧလး function တီးတွ်းခဲ့ မခင်းတေ မိုခင်ဂခင်ဝံ့ရှုလုံးကိုဝ်း။

```
def x (a, b, c):
  return a + b + c

print(x(1,2,3))
```

5.7) Python Scope

Variable ဘခင်ခိုင်းခဲ့ မခင်းခူင်တီးလွ်ခံရေး မခင်းတေလင့်.လံး တီးခွ်းခခွဲ့ရှုလုံး။ ခဲ့မခင်းပီခင် scope မခင်းယဝ့်။

Local Scope

သင်ရှဝ်းခူင်သၢင်း variable ဝံ့တီးခွ်း if, match, while, for, function ခံ ခွ်းခခွဲ့ရှုလုံး တေလင့်. variable လံး။ ရွပ်းမခင်းမီးဝံ့ local scope ခံယဝ့်။ သင်ဘွဂ်, function ခခွဲ့မားခံ ရှဝ်းတေစွင့်လင့်.မခင်း ဘမ်, လံးယဝ့်။

```
def main():
  age = 18
  print(f"You are {age} years old")

print(age) # Cannot call local variable in globe
```

Global Scope

ခေါ်သမ့် ပြီခင်ကာခင် ရှင်းရှူင်သာင်း variable ကာခင်ကာမ်,လွှင်ခွင်း block လှိုင်ခေခွေယင့်။ သင် variable ရှင်းမီးဝှံ့ global scope ခံထိုင် ရှင်းယူ,တီး,လှိုင်ရေး,ယင့် သင်ပြီခင်ခွင်း file ကာခင်လြီဝ်ရှူလှိုးခံ ရှင်းတေ ရွှင့်လွှင့်.မခင်းလံး ငါ ငါးရှူလှိုး။

```
x = 300

def myfunc():
  print(x)

myfunc()
print(x)
```

Naming Variables

သင်ရှင်းမီးဝှံ့ global variable ဧလး; local variable သေ ထိုဝ်း;ခဝ်မြိုခင်ဂခင်ခံထိုင် python ခေ့်တေရှိတ့် ပြီခင်ဍ္ဂါ, variable (2) ကာခင်ယင့်။ ရွပ်း;ခံ သင်ရှင်း လျှင်းလံး ဂျုးခခင် local variable ခံ မခင်းတေ ကာမ်,များ တုမ့် တိူဝ့် global variable။ ခူတ့်တီး;တွှ်း;ခေ့ x ခေ့ ထုဂ်,လံးပြီခင် 200 တီး;ခွှင်း function သေတၢ့ print() statement ကာခင်ယူ,ဝှံ့တီး; global scope ခခေ့် တေဘွဂ်,ဧခပေခင်ရှင်းဝၢ့ 300 ခံရှူလှိုး။

```
x = 300

def myfunc():
 x = 200
 print(x)

myfunc()
print(x)
```

“global” keyword

သင်ရှင်းသမ့် ယူ,ဝှံ့ခွင်း function သေ သမ့်ခံး;ရှူင်သာင်း; global variable ခံထိုင် ရှင်းလွှ်.တိုဝ်း "global” keyword လံး;ယင့်။

```
def myfunc():
  global x
  x = 300
myfunc()
print(x)
```

သင်သမ့် ခံး;လံး ဂျုးခခင် global variable ခံထိုင် လွှ်.တိုဝ်းလွမ်း global keyword သေရေး; လံး လံး;ဍခင်,။ ဂမ်းခေ့ x ခေ့တေပီခင်ဝှံ့ 200 ယင့်။

```
x = 300
```

```
def myfunc():
 global x
 x = 200

myfunc()
print(x)
```

“nonlocal” keyword

သင်ရှာဝ်း ၑူင်သၢင်း variable တီၚ်းခွင်း inner function ထိုင်းၚ်ခံ မၚ်းတေမီးဝ့ံ scope တၢ့, inner function ၶခွၚ်ရူလ်း။ သင်ရှာဝ်း ခံၚ်ရွ်ၚ် outer function မၚ်းဧရၢ့ ရှၚ်လံၚ်ခံထိုင် ရှာဝ်းဍွ်ဴတိုဝ်း **nonlocal** keyword သေ ၑူင်သၢင်းလံၚ်းယဝ့်။

```
def myfunc1():
  x = "Jane"
  def myfunc2():
    nonlocal x
    x = "hello"
  myfunc2()
  return x

print(myfunc1())
```

Unit 6: Modules

Module ရေး ပိခင်ဇှ၊ ဘခင်ရှဝ်းလွဲ့ .py သေ သိမ်းဝ့်ရှလုံး။ ခွဲးမခင်း ရှဝ်းခိုခင်းတေတ်မ်းလံ၊ function တၢင်းခမ်ယဝ့်။

6.1) Create a module

ခဲ့ရေး၊ ရှဝ်းတ်မ်း၊ python code သေရေး၊ save လွမ်း .py ဇှ၊,ရှလုံး။ တ်မ်း၊ခူတ့်တီး၊ ထိဝ်တွံး၊ခဲ့သေ save ဝ့်လူလုံး၊ **mymodule.py** သေးလး၊။

```
def greeting(name):
  print("Hello, " + name)
```

6.2) Use a module

သင်ခံ၊ရွှင့်လွဲ့ခိုခင်း module ဘခင်ရှဝ်းခူင်ဝ့်ခံထိုင် ရှဝ်းလွဲ့တိုဝ်း import သေ ဇ၊,လင်မခင်း ခိုခင်းတ်မ်း၊ရိုဂ်းလွမ်း module file (ဘမ်,သွံ,ပး .py) ယဝ့်။ ဓမ်းခဲ့ သင်ရှဝ်းလံ၊ module မခင်းမးယဝ့်ခံထိုင် function ဧလ၊ global variables ဘခင်ရှဝ်းလံ၊ခူင်ဝ့်ခွဲး module ခခေဲ့ ရှဝ်းတေရွှင့်လွဲ့လံ၊ငံ၊ငံ၊ယဝ့်။ ခူတ့်တွံး၊ခဲ့ လံ၊ရွှင့်လွဲ့ဝ့် greeting() function ဘခင်မီးဝ့်တီ၊ mymodule.py ဘ့ိုဝ်း၊။

```
import mymodule
mymodule.greeting("Jonathan")
```

6.3) Variables in Module

ခွဲး module ခဲ့ ဘမ်,လွဲ့ဝး၊ ရှဝ်းလွဲ့ခိုခင်းလံ၊ function ရှလုံး၊ global variables ရှူးမီဝ်းမီဝ်းရေး၊ ဘခင်ခူင်ဝ့် ခွဲး module ခခေဲ့ရေး၊ ရှဝ်းလွဲ့ခိုခင်းလံ၊ဘ့ိုဝ်း၊။ တ်မ်း၊ခူတ့်တီး၊တွံး၊ခဲ့သေ save ပိခင် **mymodule.py** သေ ဧလ၊။

```
person1 = {
 "name": "John",
 "age": 36,
 "country": "Norway"
}
```

ရှဝ်းခိုခင်း import ဘဝ် module မခင်းသေရေး၊ လွဲ့တိုဝ်းလံ၊ ခင်,တီး၊တွံး၊ခဲ့ယဝ့်။

```
import mymodule
a = mymodule.person1["age"]
print(a)
```

6.4) Renaming a module

မိုဝ်းဇွင်းရှဝ်း import module သေဘာခ်ဘာခ်ခေခ့် သင်သမ့် ရှဝ်းခံးရိတ့် shortcut တၢ့မခ်းခံထိုင် ရှဝ်းလွှ်.ရိုဉ်းထွမ်း as ဂျေးလံးယူ့။ သင်ခေခ် ရှဝ်းဘမ်,လူဝ်,စွင့်ထွမ်း ထိုဝ်းတီမ်မခ်းသေ စွင့်ထွမ်း shortcut မခ်းဂျေး လံးယဝ့်။ ခူတ့်တီးတ့်းခ့် ဓးလံးဘဝ် mymodule ဓးပီခ် mx ဝ့်ဧလး; မိုဝ်းဇွင်းဓးတေ စွင့်လွ်. variable ဘာခ်မီးဝ့် တီးခွ်းမခ်းခေခ့် ထင်,စွင့်လွ်.ထွမ်း mx ဂျေးလံးယဝ့်။

```
import mymodule as mx
a = mx.person1["age"]
print(a)
```

6.5) Import from Module

သင်သမ့် ခွ်း module ရှဝ်းမီး function ဘမ်,ခေခ် variables တၢင်းခမ်ဧလး; ရှဝ်းသမ့်ရူလုံး ခံးစွင့်လွ်.တိုဝ်း သေဘာခ်ဘာခ်ရူလုံးခံထိုင် ဂၢခ်ဘာခ်ရိတ့် import module တၢင်းမူတ်းခ့် မခ်းတေစွ်; program ရှဝ်းရိတ့်ဂၢခ် ခရှဲ့တိူဝ်းရူလုံး။ တီးခံ; ရှဝ်းစွ်. from လံးယဝ့်။ ဝ့်ဝၤ; ခွ်း mymodule.py ဓးခ့် မီးဝ့် greeting() function ဧလး; person1 variable သေတၢ့. ဓးသမ့် ခံးစွင့်လွ်. person1 ရူလုံးခံဧလး; ဓးတ်မ်းလံး; မိုခ်ခင်, တီး တ့်းမခ်းယဝ့်။ လွင်းလီမခ်း ထိုင်းလွင်းခိုင်းဂျေး; သင်ရှဝ်းလွှ်.လွမ်း from ခံထိုင် ရှဝ်းဘမ်,လူဝ်,စွင့် ထိုဝ်း module မခ်းသေ စွင့်လွ်.လံး; function ဘမ်,ခေခ် variables ဘာခ်မခ်းရိတ့် import ဝ့်ဘမ်းလီဝ်ယဝ့်။

```
from mymodule import person1
print (person1["age"])
```

Unit 7: Class and Object

Python ခဲ့ပီခင် Object oriented programming ကိုဝ်း။ ခင်းမခင်းခခေ့ ပီခင်ဝ့် class ဂမ်းခမ်ယဝ့်။ class ခဲ့ရှဝ်းလွဲ့.တိုဝ်း တၢ့ၤနူင်သၢင်း object ဧလး သင်ယဝ့် ရှဝ်းတေရွှင့်လွဲ့.လံး properties ဧလး methods ကာခင်ယူ,ဝ့် တီၤခင်း class ခခေ့ယဝ့်။

7.1) Create a class

တၢ့ၤနူင်သၢင်း class ကာခင်ခိုင်းခဲ့ ရှဝ်းလွဲ့.တိုဝ်း class keyword သေဇၢ်,ခင်,မခင်းခခေ့ ခိုခင်းတ်ံမ်းဂိုဂ်ၤ်း ထိုဝ်းမခင်းယဝ့်။ သင်ခခေ ရှဝ်းလွဲ့. full column (:) သေဂျၤ် ခွဲးမခင်းခခေ့ ရှဝ်းခိုခင်းတ်ံမ်းလံး properties ဧလး method ယဝ့်။ Properties ခဲ့ မခင်းဂျၤ်ပီခ variable ရှုလုဲး။ သင်ရှဝ်းနူင်သၢင်း variable တီၤခွဲး class ခဲ ရှဝ်းရွှင့်မခင်းဝၤ properties ခဲယဝ့်။ ခူတ့်တွဲးခဲ့ ပီခင်လွင်း ကာခ်ရှဝ်းနူင်သၢင်း class ကာခင်ခိုင်းသေ ခွဲးမခင်းလံးသွ့,ဝ့် properties ကာခင်ခိုင်း (x) ယဝ့်။

```
class MyClass:
  x = 5
```

7.2) Create objects from a class

သင်ရှဝ်းမီး class ခိုင်းကာခ်ခဲ ပိုင်ခနိုဝ် class ခခေ့သေ ရှဝ်းတေနူင်လံး objects တၢင်းခမ်ယဝ့်။ သင်ရှဝ်းတေနူင်သၢင်း object ခဲတေ့ တ်ံမ်းထိုဝ်း class သေဂျၤ် ခိုခင်းသုတ့်ထွမ်း တူင်,မူခင်း ဂျၤ်လံးယဝ့်။ သင်ခခေ ရှဝ်းတေလံးမျး object ကာခင်ခိုင်းသေ type မခင်းတေပီခင်ဝ့် class ခခေ့ဝ့်ယဝ့်။

သင်ရှဝ်းလံးမျး object ကာခင်ခိုင်ခဲထိုင် ရှဝ်းလွဲ့.မခင်းသေဂျၤ် တေရွှင့်လွဲ့.လံး properties ဧလး method ကာခ်မီးဝ့် ခွဲးမခင်းယဝ့်။ လွင်းခဲ့ဂျၤ် ရှဝ်လွဲ့.ဂိုဂ့် dot (.) ရှုလုဲး။

ခူတ့်တွဲးခဲ့ လံးဧခဝ့် လၢံးနူင်သၢင်း object လွဲ့.တိုဝ်း MyClass သေ လၢံးရွှင့်လွဲ့. properties ကာခ်မီးဝ့် တီၤခွဲးမခင်းခခေ့ယဝ့်။

```
p1 = MyClass()
print(p1.x)
```

7.3) The __init__() function

Class ရူးကာခ် ခွဲးမခင်းတေမီးဝ့် __init__() function ယဝ့်။ မခင်းတေရှိတ့်ဂၢခ် မိုဝ်းဇွင်းရှဝ်းနူင်သၢင်း object ရှဝ်းခခေ့ယဝ့်။ တီၤ Java တေ့ မခင်းတေမိုခ်ဂခ်တင်း Constructor ခဲယဝ့်။ တီၤခဲး ရှဝ်းရှပ့်ရွှင်း arguments ကာခ်သူင်,မျးသေ မရှ့်မခင်းပီခ properties တၢ့ရှဝ်းဂျၤ်လံးယဝ့်။ method ရူးကာခ် ကာခ်မီးဝ့် တီၤခွဲး class ခဲ့ခဝ်တေမီးဝ့် self parameter ကွခ်တၢင်းသုတ့်ပိုခ်းယဝ့်။ မခ်းမၢ်ထိုင် current object ခဲယဝ့်ကိုဝ်း။

ရှုတ်တ်ွးခ့ဲ ပီခင်လွင်း ဘခင်ရှဝ်းရှင်သင်း Person class ဧလး name, age properties ခ့ဲ ရှဝ်းခိုခင်းရှိတ် initiate ဝံ့တီးခွင်း __init__ method ယဝ့်။ သင်ရှဝ်းတ်ီမ်း method parameter ဝံ့တီးခွင်း __init__ ခံထိုင် မိူဝ်းရှဝ်းရှင်သင်း object မခင်းခခေ့ဘျ ခွင်းတူင်,မူခင်း ဇဒါ,လင်ထိုဝ်း clas ရှဝ်းခခေ့ ရှဝ်းတေလံးသူင်,ပခင် arguments မခင်းယဝ့်။

```
class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

p1 = Person("John", 36)
print(p1.name)
print(p1.age)
```

7.4) The __str__() function

သင်ရှဝ်း ရှင်သင်း object ဝံ့သေ print တူလ်း object မခင်းခံထိုင် ရှဝ်းတေဘာမ်,ရှခင်လံး ဘုးခခင် properties မခင်းလံး။ ရှဝ်းတေလံးရှခင် memory address မခင်းရှလ်းဘ့ိုဝ်း။ လွင်းခ့ဲ ရှဝ်းမျးပိခင်,ဧမးလံး ထွ်.တိုဝ်း __str__() method ယဝ့်။ တီးခွင်းမခင်း ရှဝ်းခိုခင်း return ဘဝ်ဘုးခခင် ဘခင်ရှဝ်း ခံးလံးခခေ့ဘျ ယဝ့်။ မခင်းတေမိူခင် toString() ဘခင်မီးဝံ့တီး Java ဘ့ိုဝ်း။

```
class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age

  def __str__(self):
    return f"{self.name}({self.age})"

p1 = Person("John", 36)
print(p1)
```

7.5) Methods

တီးခွင်း class ခ့ဲ ရှဝ်းရှင်သင်း method ရှင်းဓျဘျလံးရွခင်,။ Method ဘျးပီခင် function ဘခင်ရှဝ်းတ်ီမ်းဝံ့ခွင်း class ရှလ်း။ ရှလ်းဘုး first parameter မခင်းတေလံးပီခင် self ဝံ့ရှးဘခင်ယဝ့်။ method ခ့ဲ ရှဝ်းတေလံး လုရ့်တီး object သေ ရွင့်ရှလ်း။

```
class Person:
  def __init__(self, name, age):
    self.name = name
    self.age = age
```

```
  def myfunc(self):
    print("Hello my name is " + self.name)

p1 = Person("John", 36)
p1.myfunc()
```

The “self” parameter

Method ရှူးကခ် တီးခွင့်း class ခဲ့ တလံးမီး self ပီခ် parameter ကွခ်တၢင်းသုတ့်မခ်းယဝ့်။ တီး တေ့ ရှဝ်းကမ်,လွဲ့. **self** သေ လွဲ့.ထိုဝ်းသင်ရေးလံးယူ,။ ပိုင်ယွဲ့,မခ်းတေ့ မခ်းတေလံးပီခ် 1st parameter ရှုလ်း။

The “pass” statement in class

သင်ရှဝ်းခံးမူင်သၢင်း class ယဝ့် ခွင်းမခ်းကမ်,ခံးတ်ံမ်း ဆူတ့်သင်ဝ့်ခဲ ရှဝ်းတေလံးလွဲ့.တိုဝ်း pass ထင်,လံး။

```
class Person:
  pass
```

7.6) Class Inheritance

Inheritance ခဲ့ ပွင်,ဝၤ် လံးကမူလ်, ခဲယဝ့်။ တီး programming ခဲ့ မခ်းတေပွင်,ဝၤ် class ကခ် တေရီတ့် inherit (Child class) ခဲ့ မခ်းတေလံး properties ဧလး methods ကခ်မီးဝ့် တီးခွင်း class ကခ် ထုဂ်,ရီတ့် (Parent class) ခဲယဝ့်။ တီးခဲး class ကခ်တေထုဂ်,ရီတ့်ခခ်ဲ့ ရှဝ်းရွင့်ဝၤ် parent class, base class ခဲသေ class ကခ်တေရီတ့် inherit ခဲ့သမ့် ရှဝ်းရွင့်ဝၤ် child class, derived class ခဲယဝ့်။

ဝ့်ဝၤ် ရှဝ်းမီးဝ့် parent class ထိုဝ်းရွင့်ဝၤ် Person သေ ခွင်းမခ်း ရှဝ်းခိုခ်းသွံ့,ဝ့် **first_name**, **last_name** properties ဧလး **print_name()** method ခဲဧလး။ သင်သမ့် ဒံးရီတ့် inherit ခဲထိုင် ရှဝ်းရီတ့်ခဲတ်ံမ်းယဝ့်။

```
class Student(Person):
  pass
```

ခွင်း Student class ခဲ့ ရှဝ်းကမ်,သွံ့,ဝ့်သင်သေတၤ့. ရွပ်းပိုဝ်း ရှဝ်းရီတ့် inherit ဝ့်တီး Person class ခဲ့ ဧလး ခွင်းမခ်းခခ်ဲ့ တိုခ်းမီးဝ့် properties ဧလး methods ကခ်ရှဝ်း ဆူင်သၢင်းဝ့်ခွင်း Person class ယူ,ယဝ့်။ ရွပ်းခဲ မိုဝ်းဇွင်း ဆူင်သၢင်း object ခခ်ဲ့ရေး, ရှဝ်းခိုခ်းတေလံးသွံ့,ပခ် arguments သေ သင်ကဝ် object မခ်းသေရေး, ရှဝ်းတေခိုခ်းရွင့်လွဲ့.လံး print_name() method ကခ်ရှုလ်းမီးဝ့် တီးခွင်း Person class ခဲ့ယဝ့်။

```
x = Student("Mike", "Olsen")
x.printname()
```

Overwriting __init__() method

သင်သမ့် မိုဝ်းဆူင်သၢင်း Student class ခခ်ဲ့ ရှဝ်းကမ်,လွဲ့. **pass** သေ ဆူင်သၢင်း __init__() method တီးခွင်းမခ်းထိုင်းခဲလိုင် ခဲ့ပွင်,ဝၤ် ရှဝ်းတေကမ်,ကဝ် __init__() method ကခ်မီးဝ့်တီး parent class ယဝ့်ခဲ

ယူ,။ သင်သမှ် ခံးသူင်,ပခင် __init__() method ကာခင်မီးဝံ့တီး parent class ခင်ထိုင် ရှဝ်းတေလံးရွှင့်လွ့်. ထိုဝ်း class မခင်းသေ တေလံးသူင်,ပခင်ယဝ့်။

```
class Student(Person):
  def __init__(self, fname, lname):
    Person.__init__(self, fname, lname)
```

သင်ကာမ်,ခခေင်ရေး ရှဝ်းရွှင့်လွ့်. super() လံးထိုင်,ယူ,။ ခင့်တေ့ရေး ရှဝ်းကာမ်,လူဝ်,ရွှင့်ထိုဝ်း parent class မခင်းယဝ့်။

```
class Student(Person):
  def __init__(self, fname, lname):
    super().__init__(fname, lname)
```

7.7) Polymorphism

Polymorphism ခင့်ပွင်,ဝး many form (မီးရှာင်းဇောင်တာင်းခမ်) ခင်ယဝ့်။ တီး python programming ခင့်သမှ် မီးတီးပွင်,ဝး method/function/operator ကာခင်ခိုင်း တေထာင်းရှိတ့်ရာခင်လံးထွမ်း objects/class တာင်းခမ်ခင်ယဝ့်။

Polymorphism in Addition Operator

Addition operator ခင့် သင်ရှဝ်းကဝ် number (2) ကာခ်မူးရှူမ်းရာခ်ခင်ထိုင် မခင်းတေလေူးပခ်ရာခ်ယဝ့်။ ရွဝ်းခင် ခူတ့်တီးတ့်းခင့်း ရှဝ်းတေလံးရှခ်ပီခ် 3 ကိူဝ်း။

```
num1 = 1
num2 = 2
print(num1+num2)
```

ရှူလ်းရာူး operator ခင့်ရှူလ်း သင်ရှဝ်းသမှ် မားထွ့်.တီး string ခင်ထိုင် မခင်းတေယီခင်းပီခ် concatenation ရွာ့ယဝ့်။ ရွဝ်းခင် ခူတ့်တီးတ့်းခင့်သမှ် တေကွင်,ပခ်ဝူး "Python Programming” ခင်ယဝ့်။

```
str1 = "Python"
str2 = "Programming"
print(str1+" "+str2)
```

Function Polymorphism in Python

Function ကာခ်ခိုင်း ကာခ်ရှိတ့်ရာခ်လံးထွမ်း data type တာင်းခမ်ရေး ပီခ် polymorphism ပိူင်ခိုင်းခင်,ရဝ်,။ မိူခ်ခင်, len() function ကာခ်မီးဝံ့တီး python ခင့် ရှဝ်းရှိတ့်ရာခ်ထွမ်း data type လံးတာင်းခမ်။

```
print(len("Programiz"))
print(len(["Python", "Java", "C"]))
print(len({"Name": "John", "Address": "Nepal"}))
```

Class Polymorphism in Python

Polymorphsim ခဲ့ရေး ပီခင်ပို့ငယ့်,ဝံ့ဘခင်ခိုင်း တီး OOP ခင်,ဂဝ်,။ တီး python ခဲ့ class ဘခင်ငလး,ဘခင် တေထငင်းမီးလံး method ဘခင်ထိုဝ်,မို့ခင်ဂခင်ယဝ့်။

ဝံ့ဝး Dog ငလး Cat ခဲ့ မီး method ဘခင်ပီခင် make_sound() ငလး info() မို့ခင်ဂခင်ဝံ့ခင်ငလး,။ သ ငခခေ ဂှဝ်းတေထငင်းဂီတ့် loop ခဲ့ိုဝ် Tuple ဘခင်သိမ်းဝံ့ Cat, Dog objects သေ တေရွှင့်ထွ့်.လံး method (2) ဘခင်ခေခဲ့ ထပ်းဂခင်ယဝ့်။ ရွပ်းပို့ိင် dynamic type ငလး animal ခဲ့ ဘွခင်တငင်းသုတ့် မခင်းတေပီခင်ဝံ့ Cat သေ ထိင်းပွဂ်းခိုင်းသမ့် တေပီခင်ဝံ့ Dog ယဝ့်။ ရူလုံးရးူ ရွပ်းဒဝ် တငင်းသွင်ဘခင် မီးဝံ့ make_sound() ငလး info() method မို့ခင်ဂခင်ခံရေး ဒူတ့်ဂှဝ်း တေဂီတ့်ဂၢခင် လီဍူးယူ,။

```
cat = Cat()
dog = Dog()
for animal in (cat, dog):
    animal.make_sound()
    animal.info()
```

Polymorphism and Inheritance

သင်ဂှဝ်းဂီတ့် inheritance ဝံ့ခံ properties ငလး method ဘခင်မီးဝံ့ခင်း super class ခဲ့ ဂှဝ်းတေလံးမူ တ်းယဝ့်။ တီးခင်း child class ခဲ့ ဂှဝ်းပိခင်,ဧမးတ်မ်း method ဘခင်မီးဝံ့ခင်း parent class ရေးလံးယဝ့်။ လွ ငး်ခဲ့ ဂှဝ်းရွှင့်ဝး် method overwriting ခံယဝ့်။

ဝံ့ဝး် ဂှဝ်းမီးဝံ့ Animal class သေခင်းမခင်းခိုခင်းမီးဝံ့ make_sound() ငလး info() methods ခံငလး,။ Cat ငလး Dog ခဲ့သင်ဂီတ့် inheritance တီး Animal class ခံ method သွင်လွင်းခခေ်ရေး မခင်းတေလံးမူ တ်းယဝ့်။ ရူလုံးရးူ တငင်းသွင်ဘခင်ရေး မီးသုခ်, တ၊တ်မ်းခိုခင်း method ထိုဝ်းခခေ်ခိုခင်းငလး သင်ဂှဝ်းရွှင့် method ထိုဝ်းခခေ် ခံထိုင် သင်ဂီတ့်ဝံ့ overwrite ခံ တေရွှင့်ဘဝ် method ဘခင်မီးဝံ့ တီးခင်း child class ရူလုံးသေ သင်ဘမ်,ဂီတ့်ခံ ထင်,ခိုခင်းတေရွှင့်ဘဝ် method ဘခင်မီးဝံ့တီး super class ယဝ့်။

ဒူတ့်တ့်ုးခဲ့ ရွပ်း Cat ခဲ့မခင်းဂီတ့် overwrite ဝံ့ငလး မခင်းတေဘွဂ်,ငခပခင် "Meow” သေ ရွပ်း Dog သမ့် ဘမ်,ဂီတ့်ဝံ့ခံရေး မခင်းခိုခင်းတေငခပခင် "Sound” ဘခင်မီးဝံ့ တီးခင်း Animal class ရူလုံး.

```
class Animal:
  def make_sound(self):
    print("Sound")

class Cat(Animal):
  def make_sound(self):
    print("Meow")
```

```
class Dog(Animal):
  pass

for animal in (Cat(), Dog()):
  animal.make_sound()
```

7.8) Python Iterators

Iterator ခေါ်ပီခင် object ကာခင်ရှဝ်းတေ loop လံ့းယဝ့်။ တီး python ခေ့တေ့ သင်ခံ့းရိတ့် iterator ခင်ထိုင် ရှဝ်းရိတ့်ပခင် implement __iter__() ဧလး, __next__() ခင်ဂေး့ တေပီခင်ဂၤခင်ယဝ့်။

Iterable vs Iterator

List, Tuple, String, Dictionary ထိုဝ်းခေ့ တၢင်းသီင်း, ပီခင် iterable objects ယဝ့်။ သင်ရှဝ်း ခံ့းကဝ် iterable ပိခင်,ပီခင် iterator ခင် ရှဝ်းလွ့်လံ့း iter() function ယဝ့်။

```
mytuple = ("apple", "banana", "cherry")
myit = iter(mytuple)

print(next(myit))
print(next(myit))
print(next(myit))
```

Looping through an iterator

ရှဝ်းလွ့်တိုဝ်း for loop သေဂေး့ iterate လံ့း iterator ရှဝ်းယူ,။ for loop ခေ့ တီး့တေ့ မခင်းဂေး့ ဆူင်သၢင်း iterator object သေ ဆွင့်ပခင် next() ရှလုဉ်းခင်,ဂဝ်,။

```
mystr = "banana"

for x in mystr:
  print(x)
```

Create an iterator

သင်ခံ့းဆူင်သၢင်း iterator object ခင်ထိုင် ရှဝ်းတေလံ့းရိတ့်ပခင် overwrite __iter__() ဧလး, __next__() ယဝ့်။ တီး့ခွဲး __iter__() ခေ့ ရှဝ်းတေလံ့းရိတ့်ပခင် initialize သေ တီး့ခွဲး __next__() ခေ့သမ့် ရှဝ်းတေလံ့း ပခင်ခိုခင်း ဂၢုးဓခင် ကာခင်တေမၢ့း ခင်ယဝ့်။

```
class MyNumbers:
  def __iter__(self):
    self.a = 1
    return self
```

```
  def __next__(self):
    if self.a <= 20:
      x = self.a
      self.a += 1
      return x
    else:
      raise StopIteration
```

ဒမ်းခဲ့ ၌ပ်; object ၏ဝ်းဂျေးပီခင် iterator ယဝ့်ခင်ဧလး; ၏ဝ်းတေခံ; loop ထွမ်း for ဂျေးလီးယဝ့်။

```
myclass = MyNumbers()
myiter = iter(myclass)

for x in myiter:
 print(x)
```

Unit 8: File Input & Output

တီး python ခဲ့ သင်ထိုဝ်ဝုံး ၅ဝ်းခံး,ဂ်ီတ့်ဂၢခင်ထွမ်း File မိုခင်ခင်, လူလိဂ်း, တ်မ်းလိဂ်း, ဧမးတ်မ်း, ထွခင်,မွတ်,ခဲ ၅ဝ်းထွ်.လံး; open() function ယဝ့်။ ခင်္ဂးမခင်းခခေ့် မခင်းတေယွခင်းဝ့် parameter (2) ဘခင်ဧလး; ဘခင်တေ, ပီခင်ထိုဝ်း,ဗ္ဒါ, ဘခင်၅ဝ်းခံး,ဂ်ီတ့်ဂၢခင်ထွမ်းဧလး; ဘခင်ထိသွင်သမ့် ပီခ mode မခင်းယဝ့်။

တၤ့တေဗုလ့်, File ခဲ့၅ဝ်းတေမီးဝ့် 4 mode ခဲ့။

1) “**r**” (read) – ထွ်.တၤ့လူလိဂ်း့။ သင် file ဘခင်တေလူ ဘမ်,မီးခဲ့ မခင်းတေဧခပေခင်ခိုခင်း error ယဝ့်။

2) “**a**” (append) – ထွ်.တၤ့တ်မ်းလိဂ်း့။ သင်ခင်္ဂးမခင်း မီးဝ့်လိဂ်း့ခဲ မခင်းတေဗ္ဒိုမ့်ထိမ်တ်မ်း့ဘ္ဂၤ့ပခင်။ သင်ဗ္ဒါ,၅ဝ်းဘမ်,မီး တေခူင်ပခင် ဗ္ဒါ,ဘခင်မ့်,။

3) “**w**” (write) – ထွ်.တၤ့တ်မ်းလိဂ်း့။ သင်ခင်္ဂးဗ္ဒါ, မီးဝ့်လိဂ်း့ယဝ့်ခဲ မခင်းတေ overwrite ပ်တ်း့။ သင်ဗ္ဒါ,ဘမ်,မီးတေဂ့်တ့်ပခင် ဘခင်မ့်,။

4) “**x**” (create) – ထွ်.တၤ့ခူင်သၢင်း့ဗ္ဒါ,ဘခင်မ့်,။ သင်မီးဝ့်ခံထိုင် တေဘွဂ်,ဧခပေခင် error ။

8.1) Read a file

လွင်း့တေလူလိဂ်း့ ဘခင်မီးခင်္ဂး text file ခဲ့တေ့ ၅ဝ်းထွ်. open() function သေ ဘွင့်ထွ်. read() method ဘခင်မီးဝ့် တီး့ခင်္ဂး file ဂေၤ့လံး့ယဝ့်။ ဆူတ့်ထိဝ်တ့်း့ခဲ့ မခင်းတေလူပခင် လိဂ်း့ဂူးထိဝ် ဘခင်မီးဝ့် တီး့ခင်္ဂး text file ဘခင်ဓၤ့လံး့ ဘွင့်ဝ့်ခခေ့်ယဝ့်။ သင် text file ခခေ့် ဘမ်,မီးခံထိုင် မခင်းတေပီခင် error ယဝ့်။

```
f = open("D:\\myfiles\welcome.txt", "r")
print(f.read())
```

Read Only Part of the File

သင်သမ့် ဘမ်,လံး့လူလိဂ်း့တၢင်းမူတ်းသေ ခံး့လူကဝ် ၯမ်းတူဝ်တူဝ်ဂူလ့်းခံထိုင် တီး့ခင်္ဂး read() method ခခေ့် ၅ဝ်းသွ့်,ပခင် int arg လံး့ယူ,။

```
f = open("demofile.txt", "r")
print(f.read(5))
```

Read Line by Line

သင်ခံး့လူကဝ် ၯမ်းထိဝ်ထိဝ်မခင်းခံထိုင် ၅ဝ်းထွ်.လံး့ readline() ယဝ့်။

```
f = open("demofile.txt", "r")
print(f.readline())
```

Read with Loop

ဖွင့်ပိုင်း file ရေးပီခင် iterator ဘာခင်ဆိုင်းဒလေး ရှင်းလွဲ့လွှမ်း for loop သေရေး တူလိုးလံး ရားခင် ဘာခင်မီးဝံ့ တီးခွင်းမခင်းဖွခင်,။

```
f = open("demofile.txt", "r")
for x in f:
  print(x)
```

Close files

သင်ရိတ့်ဂၢခင်လွှမ်း ဗျာ်,ယဝ့်ခံထိုင် ရှင်းထုဂ်,လီ close ပခင်မခင်းဂိုင်း,။ ခံ့ရေး ဖွင့်လွဲ့တိုင်း close() method ဘာခင်မီးဝံ့ တီးခွင်း file object ဂူလိုးခင်,ဂင်,။

```
f = open("demofile.txt", "r")
print(f.readline())
f.close()
```

8.2) Write to a file

တျ,တေတ်မ်းလိဂ်းခွင်းဗျာ်,ခံ ရှင်းမီးဝံ့ယူ, 2 လံး။ "a" (append) ခံ့ မခင်းတေဇိုမ့်ထ်မ် တ်မ်းဈျ,တီး လိဂ်း လိုခင်းသုတ့် ဘာခင်မီးဝံ့ဒလေ; "w" (write) ခံ့သမ့် မခင်းတေ overwrite ပ်တ်; ဗျာ်,တၢင်းဘာခင်ယဝ့်။

သင်ဇုလ့်, ဗျာ်,ယဝ့်ခံ ရှင်းလွဲ့တိုင်း write() method သေတီးခွင်းမခင်း တ်မ်းပခင်ထ်ဝ်လိဂ်း ဘာခင်ရှင်းခံး, တ်မ်းသွဲ့,ခွင်း file ရှင်းရေးယဝ့်။ သင်လိုင်းဗျာ်, ဘာခင်ရှင်းဘာဝ်ဝံ့ခခေ့ ဘာမ်,မီးခံလိုင် မခင်းတေတ်မ်းပခင် file ဈျ,ဘာခင်ဆိုင်းယဝ့်။

```
f = open("demofile2.txt", "a")
f.write("Now the file has more content!")
f.close()
```

8.3) Create a new file

တီးတေ့ သင်ရှင်းလွဲ့တိုင်း "a" ဒလေ; "w" ရေး မခင်းတေနူင်ပခင် ဗျာ်,ဘာခင်ဆိုင်းယူ,။ ဂူလိုးသင်လိုဝ့် ခံးရှိတ့် ဗျာ်,လၢ်လၢ်ဂူလိုးခံ ရှင်းလွဲ့လံး; "x" (create) ယဝ့်။

```
f = open("myfile.txt", "x")
```

8.4) Delete a file

သင်ခံးဘဝ်ပ်တ်; file ဘာခင်မီးဝံ့ တီးခွင်းခွမ်းရှင်းခံထိုင် ရှင်းတေလံး; import ဘဝ် os module သေ လွဲ့တိုင်း remove() function ဘာခင်မီးဝံ့ ခွင်းမခင်းဇင်,လံး,။

```
import os
os.remove("demofile.txt")
```

Check if file exists

လွင်းခဲ့ရေး ရှာဝ်းလွှ်.တိုဝ်း os module သေ ဇ်တ်းတူလုဲးလံး်ယူ။ ရွပ်း remove ခဲ့ သင်ဇှာ်,ကာန်ရှာဝ်း ခံး် ထွန်ပ်တ်း ကာမ်,မီးခဲ တေပ်ိန် error ဧလး် မိူဝ်း်ပံ,ကာဝ်ပ်တ်းခန်ခဲ့ ထုာ်,လီဇ်တ်းတူလုဲးဝၤ် ဇှာ်,မခန်း ထွင်,မီးဝံ့ယူ, ခံယင့်။

```
import os
if os.path.exists("demofile.txt"):
  os.remove("demofile.txt")
else:
  print("The file does not exist")
```

Delete a folder

သင်ခံး် ကာဝ်ပ်တ်း folder တင်းကာန်ခံထိုင် ရှာဝ်းတေလံး်လွှ. rmdir() function ထင်,လံး်။ remove() ခဲ့ မခန်းကာမ်,ပန်ရှာဝ်း ကာဝ်ပ်တ်း folder လံး်။

```
import os
os.rmdir("myfolder")
```